

FRESATRICE A BANCO FISSO MTE MOD.BT-2700 UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN iTNC-530 + HR410

MODELS
BT

CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA

| | | |
|---------------------------------------|-----|------|
| ● lunghezza | mm. | 2700 |
| ● larghezza | mm. | 1000 |
| ● numero cave a T | n° | 7 |
| ● larghezza cave a T | mm. | 22 |
| ● interasse cave a T | mm. | 140 |
| ● massimo carico ammesso sulla tavola | Kg. | 9000 |

CORSE

| | | |
|--|-----|------|
| ● corsa asse X (longitudinale) | mm. | 2500 |
| ● corsa asse Y (trasversale) | mm. | 1000 |
| ● corsa asse Y (trasversale) opzionale | mm. | 1200 |
| ● corsa asse Z (verticale) | mm. | 1000 |
| ● corsa asse Z (verticale) opzionale | mm. | 1250 |
| ● corsa asse Z (verticale) opzionale | mm. | 1500 |
| ● corsa asse Z (verticale) opzionale | mm. | 2000 |



LINEA MANDRINO

| | | |
|---|-----|---------|
| ● attacco naso mandrino DIN 69871 | ISO | 50 |
| ● velocità di rotazione mandrino con testa manuale | rpm | 40-3000 |
| ● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale | rpm | 40-4000 |
| ● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale | rpm | 40-6000 |
| ● numero gamme di velocità | n° | 3 |
| ● potenza motore mandrino | KW | 32 |
| ● coppia massima | Nm | 2050 |

AVANZAMENTI

| | | |
|--------------------------------|--------|-------|
| ● avanzamenti rapidi | mm/min | 25000 |
| ● avanzamenti di lavoro | mm/min | 15000 |
| ● potenza motore asse X | Nm | 62 |
| ● potenza motore asse Y | Nm | 28 |
| ● potenza motore asse Z | Nm | 38 |
| ● diametro x passo vite asse X | mm. | 63x40 |
| ● diametro x passo vite asse Y | mm. | 50x20 |
| ● diametro x passo vite asse Z | mm. | 50x12 |
| ● forza di spinta asse X | N | 21500 |
| ● forza di spinta asse Y | N | 19000 |
| ● forza di spinta asse Z | N | 23000 |

DATI GENERALI

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| ● spazio occupato al suolo | mm. | 6514x4047 |
| ● altezza macchina | mm. | 3075 |
| ● peso approssimativo | Kg. | 18000 |



SKIO Macchine Srl - 36010 Zanè (VI) - Italy Via M.Pasubio, 160
Tel. 0445 575720 fax 0445 501480 - C.F. e P.IVA 03981830247
Reg. Impr. 03981830247 - REA 369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Carenatura a norme CE con tre porte
- Testa universale birotativa manuale con attacco idraulico dell'utensile
- Impianto refrigerante
- Thermosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Pedale per bloccaggio/sbloccaggio utensile
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Condizionatore armadio elettrico