

## FRESATRICE A BANCO FISSO MTE MOD.BT-3200 UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN iTNC-530 + HR410

**MODELS**  
**BT**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### TAVOLA

● lunghezza	mm.	3200
● larghezza	mm.	1000
● numero cave a T	n°	7
● larghezza cave a T	mm.	22
● interasse cave a T	mm.	140
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	11000

#### CORSE

● corsa asse X (longitudinale)	mm.	3000
● corsa asse Y (trasversale)	mm.	1000
● corsa asse Y (trasversale) opzionale	mm.	1200
● corsa asse Z (verticale)	mm.	1000
● corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	1250
● corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	1500
● corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	2000



### LINEA MANDRINO

● attacco naso mandrino DIN 69871	ISO	50
● velocità di rotazione mandrino con testa manuale	rpm	40-3000
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-4000
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-6000
● numero gamme di velocità	n°	3
● potenza motore mandrino	KW	32
● coppia massima	Nm	2050

### AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi	mm/min	25000
● avanzamenti di lavoro	mm/min	15000
● potenza motore asse X	Nm	62
● potenza motore asse Y	Nm	28
● potenza motore asse Z	Nm	38
● diametro x passo vite asse X	mm.	63x40
● diametro x passo vite asse Y	mm.	50x20
● diametro x passo vite asse Z	mm.	50x12
● forza di spinta asse X	N	21500
● forza di spinta asse Y	N	19000
● forza di spinta asse Z	N	23000

### DATI GENERALI

● spazio occupato al suolo	mm.	8014x4047
● altezza macchina	mm.	3075
● peso approssimativo	Kg.	19000



SKIO Macchine Srl - 36010 Zanè (VI) - Italy Via M.Pasubio, 160  
Tel. 0445 575720 fax 0445 501480 - C.F. e P.IVA 03981830247  
Reg. Impr. 03981830247 - REA 369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.skio.net

info@skio.net

## **ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE**

- Carenatura a norme CE con tre porte
- Testa universale birotativa manuale con attacco idraulico dell'utensile
- Impianto refrigerante
- Thermosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Pedale per bloccaggio/sbloccaggio utensile
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Condizionatore armadio elettrico