

FRESATRICE A BANCO FISSO MTE MOD.RT-2500 UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN iTNC-530 + HR410

MODELS
RT

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSE

● corsa asse X (longitudinale)	mm.	2500
● corsa asse Y (trasversale)	mm.	1200
● corsa asse Y (trasversale) opzionale	mm.	1500
● corsa asse Z (verticale)	mm.	1500
● corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	2000

TAVOLA GIREVOLE 1 (OPZIONALE)

● dimensioni della tavola girevole	mm.	1200x1500
● larghezza cave a T	mm.	22
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	8000
● potenza motore tavola girevole	Nm	38
● precisione di posizionamento	sec.	± 4/5
● coppia di bloccaggio	Nm	8000

TAVOLA GIREVOLE 2 (OPZIONALE)

● dimensioni della tavola girevole	mm.	1200x1500
------------------------------------	-----	-----------



● larghezza cave a T	mm.	22
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	8000
● potenza motore tavola girevole	Nm	38
● precisione di posizionamento	sec.	± 4/5
● coppia di bloccaggio	Nm	8000

TAVOLA GIREVOLE 3 (OPZIONALE)

● dimensioni della tavola girevole	mm.	1400x1600
● larghezza cave a T	mm.	22
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	15000
● potenza motore tavola girevole	Nm	38
● precisione di posizionamento	sec.	± 4/5
● coppia di bloccaggio	Nm	8000

LINEA MANDRINO

● attacco naso mandrino DIN 69871	ISO	50
● velocità di rotazione mandrino con testa manuale	rpm	3000
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-4000
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-6000
● numero gamme di velocità	n°	3
● potenza motore mandrino	KW	32
● coppia massima a 4000 rpm	Nm	2050

AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi	mm/min	25000
● avanzamenti di lavoro	mm/min	15000
● potenza motore asse X	Nm	62
● potenza motore asse Y	Nm	38
● potenza motore asse Z	Nm	38
● diametro x passo vite asse X	mm.	63x40
● diametro x passo vite asse Y	mm.	50x20
● diametro x passo vite asse Z	mm.	50x20
● forza di spinta asse X	N	28500
● forza di spinta asse Y	N	23000
● forza di spinta asse Z	N	23000



SKIO Macchine Srl - 36010 Zanè (VI) - Italy Via M.Pasubio, 160
Tel. 0445 575720 fax 0445 501480 - C.F. e P.IVA 03981830247
Reg. Impr. 03981830247 - REA 369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Testa universale birotativa manuale con attacco idraulico dell'utensile
- Carenatura a norme CE con tre porte
- Thermosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Pedale per bloccaggio/sbloccaggio utensile
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Impianto refrigerante
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Condizionatore armadio elettrico