

FRESATRICE A BANCO FISSO DEBER MOD.BTM-3000 UNITA' DI GOVERNO SELCA 3040



CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA

● dimensioni della tavola di lavoro	mm.	3500x600
● numero cave a T	n°	5
● larghezza cave a T	mm.	18
● interasse cave a T	mm.	125
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	5500

CORSE E AVANZAMENTI

● corsa asse X (longitudinale)	mm.	2500
● corsa asse Y (verticale)	mm.	1000
● corsa asse Z (trasversale)	mm.	850
● corsa dello slittone portatesta	mm.	400
● avanzamenti rapidi	mm/min	8000
● avanzamenti di lavoro	mm/min	10-8000
● potenza motori assi	Nm	14

LINEA MANDRINO

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore



SKIO Macchine Srl - 36010 Zanè (VI) - Italy Via M.Pasubio, 160
Tel. 0445 575720 fax 0445 501480 - C.F. e P.IVA 03981830247
Reg. Impr. 03981830247 - REA 369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

● potenza motore mandrino	HP	25
● numero gamme di velocità con selezione manuale	n°	27
● velocità di rotazione mandrino	rpm	18-2120
● attacco naso mandrino	ISO	50
● diametro cuscinetto mandrino anteriore	mm.	110

DATI GENERALI

● potenza motore impianto idraulico	HP	1
● potenza motore impianto di lubrificazione	HP	0,12
● potenza motore impianto refrigerante	HP	0,18
● peso approssimativo	Kg.	13500



SKIO Macchine Srl - 36010 Zanè (VI) - Italy Via M.Pasubio, 160
Tel. 0445 575720 fax 0445 501480 - C.F. e P.IVA 03981830247
Reg. Impr. 03981830247 - REA 369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Macchina retrofittata con unità di governo Selca 3040
- Testa universale birotativa manuale con attacco idraulico dell'utensile
- Impianto di lubrificazione
- Impianto refrigerante
- Anno di costruzione 1986