

## ALESATRICE A MONTANTE FISSO BRAGONZI MOD.CREUSAMATIC VISUALIZZATORI D QUOTE



### CARATTERISTICHE TECNICHE

● diametro mandrino per alesare	mm.	80
● attacco naso mandrino	ISO	40
● diametro mandrino per fresare	mm.	130
● diametro attacco porta fresa	mm.	170
● velocità di rotazione dei mandrini (variaz. continua)	giri/min	28-1400
● avanzamenti di lavoro assi X,Y,Z (variaz. continua)	mm/min	10-1000
● avanzamenti rapidi per movimento assi XYWZ □	mm/min	3000-6000
● rapido manuale asse Z (per giri volante) □	mm.	20
● corsa asse Z	mm.	400
● corsa asse Y	mm.	1100
● corsa asse X	mm.	1500
● corsa asse W	mm.	1000
● dimensioni della tavola girevole	mm.	1000x780
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	2500
● distanza del mandrino sulla tavola □	mm.	0-1100
● rotazione tavola con motore asincrono (2-4poli) □	n/min	1,6-3,2
● potenza motore mandrino in c.c.	KW	11

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● potenza motore assi in c.c.	KW	2,85
● potenza motore rotazione tavola (2-4 poli c.c.) □	KW	1,5-2,85
● potenza totale installata	KW	27
● spazio occupato al suolo	mm.	4000x3400
● altezza macchina	mm.	3000
● peso macchina	Kg.	9500

## **ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE**

- Visualizzatori di quote
- Velocità variabile del mandrino
- Piano elettromagnetico di staffaggio
- Set di portautensili standard