

FRESATRICE A TORRETTA PHOEBUS WICKER MOD.2VS TESTA VELOCE CON VARIATORE MECCANICO

PBM-2VS



CARATTERISTICHE TECNICHE

MANDRINO VERTICALE

● velocità di rotazione	giri/min	60-4200
● potenza motore mandrino	HP	3
● attacco naso mandrino	ISO	30
● corsa verticale canotto	mm.	127
● avanzamenti del canotto	mm/min	0,04/0,08/0,1
● sistema di rotazione	tipo	variabile
● inclinazione della testa avanti - indietro	gradi	+/- 45°
● distanza naso mandrino - piano tavola	mm.	57-463
● distanza asse mandrino - montante	mm.	213-533
● corsa dello slittone portatesta	mm.	320
● rotazione slittone portatesta	gradi	360°

CORSE ASSI

● corsa asse X (automatica/manuale)	mm.	640/725
● corsa asse Y (automatica/manuale)	mm.	305/305
● corsa asse Z (automatica/manuale)	mm.	406/406

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

TAVOLA DI LAVORO

● area di lavoro	mm.	1067x230
● larghezza cave a T	mm.	16
● numero cave a T	n°	3
● interasse cave a T	mm.	63

DATI PER L'INSTALLAZIONE

● peso macchina	Kg.	900
● potenza motore impianto refrigerante	HP	0,2
● spazio occupato al suolo	mm.	1400x1450
● altezza macchina	mm.	2100

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Avanzamento automatico assi X-Y mediante unità motorizzata "ALIGN POWER"
- Avanzamento asse Z manuale
- Avvitatore pneumatico dell'utensile
- Lampada di lavoro
- Impianto refrigerante
- Vasca raccolta trucioli e liquido refrigerante
- Protezione antinfortunistica sulla tavola
- Conformità CE
- Manuali macchina e operatore
- Testa mandrino con variatore di velocità