

FRESALATRICE A MONTANTE MOBILE MTE MOD.FBF-X 10000 UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN iTNC-530 HSCI



CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSE

● corsa asse X (longitudinale)	mm.	10000
● corsa asse Y (trasversale)	mm.	1800
● corsa asse Z (verticale)	mm.	4000
● corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	4500
● corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	5000

LINEA MANDRINO

● attacco naso mandrino DIN 69871	ISO	50
● velocità di rotazione mandrino con testa manuale	rpm	3000
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-4000
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-6000
● numero gamme di velocità	n°	3
● potenza motore mandrino	KW	40
● coppia massima	Nm	2565

AVANZAMENTI

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● avanzamenti rapidi	mm/min	25000
● avanzamenti di lavoro	mm/min	15000
● potenza motore asse X	Nm	2x36
● potenza motore asse Y	Nm	47,60
● potenza motore asse Z	Nm	62,5
● diametro viti a ricircolo di sfere asse Y	mm.	50
● diametro viti a ricircolo di sfere asse Z	mm.	63
● forza di spinta asse X	N	40500
● forza di spinta asse Y	N	32500
● forza di spinta asse Z	N	33000

DATI GENERALI

● spazio occupato al suolo	mm.	116812x6100
● altezza macchina (con corsa verticale standard mm. 4000)	mm.	6884

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Protezioni in entrambi i lati del montante con paracolpi di sicurezza
- Testa universale birotativa manuale con attacco idraulico dell'utensile
- Impianto refrigerante
- Termosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Protezioni laterali e posteriori
- Impianto di climatizzazione cabina elettrica
- Illuminazione in cabina elettrica
- Riduttore con doppio pignone e doppio motore su scorrimento asse X
- Guide di scorrimento lineari a rulli INA
- Righe ottiche Heidenhain sugli assi
- Sistema di bilanciamento idraulico asse Z
- Montaggio macchina con tecnici MTE
- Condizionatore armadio elettrico