

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO VIPER MOD.VT-2100YMC UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TD



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

| | | |
|--|-----|------|
| ● massimo diametro rotante | mm. | 600 |
| ● massimo diametro tornibile | mm. | 390 |
| ● massimo diametro rotante sul carro trasversale | mm. | 480 |
| ● distanza fra le punte | mm. | 1000 |

CORSE ASSI

| | | |
|----------------|-----|---------|
| ● corsa asse X | mm. | 195+110 |
| ● corsa asse Z | mm. | 1100 |
| ● corsa asse Y | mm. | ±□ 60 |

LINEA MANDRINO

| | | |
|-----------------------------------|-----|------|
| ● attacco naso mandrino | ASA | A2-6 |
| ● diametro foro mandrino | mm. | 62 |
| ● diametro mandrino autocentrante | mm. | 200 |
| ● passaggio barra utile | mm. | 52 |
| ● velocità di rotazione | rpm | 4500 |



SKIO Macchine S.r.l. - 36016 Thiene (VI) - Via Roma, 4 - Italy

Tel. 348 7008595 - C.F. e P.IVA 03981830247

Reg. Impr. 03981830247 - REA VI-369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

- potenza motore mandrino HP 20

TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI

- attacco utensili motorizzati VDI 40
- numero utensili per torretta motorizzata n° 12
- sezione utensili per esterni mm. 25x25
- diametro bareni mm. 40
- coppia Nm 22

CONTROPUNTA

- diametro canotto mm. 85
- corsa canotto mm. 80
- sede conica contropunta C.M. 4



SKIO Macchine S.r.l. - 36016 Thiene (VI) - Via Roma, 4 - Italy

Tel. 348 7008595 - C.F. e P.IVA 03981830247

Reg. Impr. 03981830247 - REA VI-369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TD
- Impianto refrigerante
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Conformità CE
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manuali macchina e operatore
- Anno di costruzione 2015
- Asse C
- Asse Y
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni