

## TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FBL-200L UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF



### CARATTERISTICHE TECNICHE

● massimo diametro rotante sul bancale	mm.	470
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	296
● massimo diametro tornibile tra i centri	mm.	280
● lunghezza massima tornibile	mm.	610
● distanza fra le punte	mm.	680
● attacco naso mandrino	ASA	A2-6
● diametro mandrino autocentrante	mm.	200
● diametro foro mandrino	mm.	62
● velocità di rotazione mandrino	rpm	3500
● potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	11/15
● passaggio barra utile	mm.	52
● corsa asse Z	mm.	650
● corsa asse X	mm.	175
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	20000
● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	20000
● numero utensili torretta	n°	8
● sezione utensili per esterni	mm.	25x25

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

[www.olidali.com](http://www.olidali.com) - [info@olidali.com](mailto:info@olidali.com)

[www.skio.net](http://www.skio.net) - [info@skio.net](mailto:info@skio.net)

● diametro bareni	mm.	40
● corsa corpo contropunta	mm.	510
● corsa canotto contropunta	mm.	100
● diametro canotto contropunta	mm.	75
● sede conica contropunta	C.M.	4
● spazio occupato al suolo	mm.	3000x1700
● altezza macchina	mm.	1600
● peso macchina	Kg.	4500

## ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 200
- Torretta automatica idraulica posizioni n° 8
- N° 5 Portautensili per interni
- N° 2 Portautensili a sfacciare
- N° 1 set di bussole
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manual Guide
- Contropunta con sede conica rotante
- Guide del bancale temperate
- Garanzia CNC 24 mesi
- Lampada di servizio a tre colori