

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FBL-300 UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|--|--------|---------|
| ● massimo diametro rotante sul bancale | mm. | 654 |
| ● massimo diametro rotante sul carro trasversale | mm. | 418 |
| ● massimo diametro tornibile tra i centri | mm. | 510 |
| ● lunghezza massima tornibile | mm. | 594 |
| ● distanza fra le punte | mm. | 780 |
| ● attacco naso mandrino | ASA | A2-8 |
| ● diametro mandrino autocentrante | mm. | 250 |
| ● diametro foro mandrino | mm. | 88 |
| ● velocità di rotazione mandrino | rpm | 2500 |
| ● potenza motore mandrino (cont/30 min) | KW | 15/18,5 |
| ● passaggio barra utile | mm. | 75 |
| ● corsa asse Z | mm. | 640 |
| ● corsa asse X | mm. | 290 |
| ● avanzamenti rapidi asse Z | mm/min | 20000 |
| ● avanzamenti rapidi asse X | mm/min | 20000 |
| ● numero utensili torretta | n° | 10 |
| ● sezione utensili per esterni | mm. | 25x25 |

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

| | | |
|--------------------------------|------|-----------|
| ● diametro bareni | mm. | 40 |
| ● corsa corpo contropunta | mm. | 550 |
| ● corsa canotto contropunta | mm. | 130 |
| ● diametro canotto contropunta | mm. | 90 |
| ● sede conica contropunta | C.M. | 5 |
| ● spazio occupato al suolo | mm. | 3500x1950 |
| ● altezza macchina | mm. | 2000 |
| ● peso macchina | Kg. | 5800 |

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 250
- Torretta automatica idraulica posizioni n° 10
- N° 5 Portabareni
- N° 2 Portautensili a sfacciare
- N° 1 set di bussole
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manual Guide
- Contropunta con sede conica rotante
- Impianto refrigerante ad alta pressione
- Guide del bancale temperate
- Lampada di servizio a tre colori
- Garanzia CNC 24 mesi