

## TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FBL-320SY ASSE C-ASSE Y-UT. MOT.-CONTROM.-CNC FANUC 0i-TF



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CAPACITA'

● massimo diametro rotante	mm.	600
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	600
● massimo diametro tornibile	mm.	460
● lunghezza massima tornibile	mm.	548
● diametro mandrino autocentrante	mm.	250
● passaggio barra utile	mm.	75

#### CORSE ASSI

● corsa asse X	mm.	310
● corsa asse Z	mm.	620
● corsa asse Y	mm.	110 (± 55)
● corsa asse ZB	mm.	650

#### AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	20000
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	20000

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- avanzamenti rapidi asse Y mm/min 20000
- avanzamenti rapidi asse ZB mm/min 20000

**LINEA MANDRINO**

- velocità di rotazione rpm 3500
- attacco naso mandrino ASA A2-8
- sistema di trasmissione velocità mandrino tipo cinghia
- diametro foro mandrino mm. 88
- angolo minimo di indexaggio mandrino gradi 0,001°

**TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI**

- numero utensili per torretta motorizzata n° 12
- tipo torretta tipo BMT 60
- sezione utensili per esterni mm. 25x25
- diametro bareni mm. 40
- tempo cambio utensile sec. 0,2
- velocità di rotazione utensili motorizzati rpm 6000

**CONTROMANDRINO**

- velocità di rotazione rpm 6000
- attacco naso contromandrino ASA A2-5
- diametro autocentrante contromandrino mm. 150
- diametro foro contromandrino mm. 52
- sistema di trasmissione velocità contromandrino tipo cinghia
- angolo minimo di indexaggio contromandrino gradi 0,001°

**MOTORI**

- potenza motore mandrino (cont/30 min) KW 11/15
- potenza motore contromandrino (cont/30 min) KW 5,5/7,5
- potenza motore utensili motorizzati KW 4,5
- potenza motori assi KW 2,7

**DATI GENERALI**

- peso macchina Kg. 6600
- potenza richiesta KVA 40
- spazio occupato al suolo mm. 3026x1992



OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C  
Tel. 0445 628161 - C.F. e P.IVA 04068850249  
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000



**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

[www.olidali.com](http://www.olidali.com) - [info@olidali.com](mailto:info@olidali.com)

[www.skio.net](http://www.skio.net) - [info@skio.net](mailto:info@skio.net)

- altezza macchina mm. 2130

## ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 250
- Contromandrino controllato
- Asse C
- Asse Y
- N° 5 Portabareni
- N° 3 Portautensili per esterni
- N° 3 Portautensili lunghi per esterni
- N° 1 set di bussole (Ø 8 - 32)
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione a grasso
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Manual Guide i con display a colori LCD 10,4"
- Lampada di servizio a tre colori
- N° 1 Portabareno bi-direzionale
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni
- Volantino elettronico
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Pompa per refrigerante ad alta pressione 10 bar
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- N° 1 Portautensili a sfacciare
- Guide di scorrimento temprate con riporti in turcite
- Garanzia CNC 24 mesi