

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FBL-320Y ASSE C - ASSE Y - UTENS. MOTOR. - CNC FANUC 0i-TF



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

● massimo diametro rotante	mm.	600
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	600
● massimo diametro tornibile	mm.	460
● lunghezza massima tornibile	mm.	548
● diametro mandrino autocentrante	mm.	250
● passaggio barra utile	mm.	75

CORSE ASSI

● corsa asse X	mm.	310
● corsa asse Z	mm.	620
● corsa asse Y	mm.	110 (± 55)
● corsa asse ZB	mm.	650

AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	20000
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	20000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- avanzamenti rapidi asse Y mm/min 20000
- avanzamenti rapidi asse ZB mm/min 20000

LINEA MANDRINO

- velocità di rotazione rpm 3500
- attacco naso mandrino ASA A2-8
- sistema di trasmissione velocità mandrino tipo cinghia
- diametro foro mandrino mm. 88
- angolo minimo di indexaggio mandrino gradi 0,001°

TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI

- numero utensili per torretta motorizzata n° 12
- tipo torretta tipo BMT 60
- sezione utensili per esterni mm. 25x25
- diametro bareni mm. 40
- tempo cambio utensile sec. 0,2
- velocità di rotazione utensili motorizzati rpm 6000

CONTROPUNTA

- sede conica C.M. 5
- corsa corpo contropunta mm. 650

MOTORI

- potenza motore mandrino (cont/30 min) KW 11/15
- potenza motore utensili motorizzati KW 4,5
- potenza motori assi KW 2,7

DATI GENERALI

- peso macchina Kg. 6500
- potenza richiesta KVA 40
- spazio occupato al suolo mm. 3026x1992
- altezza macchina mm. 2130

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 250
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni
- Asse Y
- N° 5 Portabareni
- N° 1 Portautensili a sfacciare
- N° 3 Portautensili lunghi per esterni
- N° 1 set di bussole (Ø 8 - 32)
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione a grasso
- Lampada di lavoro
- Lampada di servizio a tre colori
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Volantino elettronico
- Manual Guide i con display a colori LCD 10,4"
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- N° 3 Portautensili per esterni
- Asse C
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Pompa per refrigerante ad alta pressione 10 bar
- Contropunta con sede conica rotante
- Contropunta programmabile
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Guide di scorrimento temprate con riporti in turcite
- Garanzia CNC 24 mesi