

## **TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FBL-360MC ASSE C - UTENSILI MOTORIZZATI - CNC FANUC 0i-TF**



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

● massimo diametro rotante sul bancale	mm.	770
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	550
● massimo diametro tornibile tra i centri	mm.	452
● lunghezza massima tornibile	mm.	740
● distanza fra le punte	mm.	1020
● attacco naso mandrino	ASA	A2-8
● diametro mandrino autocentrante	mm.	300
● diametro foro mandrino	mm.	105
● velocità di rotazione mandrino	rpm	2500
● potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	18,5/22
● passaggio barra utile	mm.	91
● corsa asse Z	mm.	820
● corsa asse X	mm.	320
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	18000
● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	18000
● numero utensili per torretta motorizzata	n°	12
● sezione utensili per esterni	mm.	32x32

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● diametro bareni	mm.	50
● corsa corpo contropunta	mm.	820
● corsa canotto contropunta	mm.	120
● diametro canotto contropunta	mm.	110
● sede conica contropunta	C.M.	5
● spazio occupato al suolo	mm.	4400x2100
● altezza macchina	mm.	2200
● peso macchina	Kg.	8880

## **ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE**

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 300
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni VDI 50
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manual Guide
- Contropunta con sede conica rotante
- Impianto refrigerante ad alta pressione
- Contropunta programmabile
- Lampada di servizio a tre colori
- Asse C
- Guide del bancale temperate
- Lampada di servizio a tre colori
- Garanzia CNC 24 mesi