

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FBL-520MC ASSE C - UTENSILI MOTORIZZATI - CNC FANUC 0i-TF



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

● massimo diametro rotante	mm.	1030
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	800
● massimo diametro tornibile	mm.	880
● lunghezza massima tornibile	mm.	2000
● distanza fra le punte	mm.	2000
● passaggio barra utile	mm.	165
● inclinazione bancale	gradi	45°

LINEA MANDRINO

● attacco naso mandrino	ASA	A2-15
● diametro mandrino autocentrante	mm.	450
● diametro foro mandrino	mm.	196
● numero gamme di velocità	n°	4
● velocità di rotazione	rpm	1000
● potenza motore (cont/30 min)	KW	37/45

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI

● numero utensili torretta	n°	12
● sezione utensili per esterni	mm.	32x32
● diametro bareni	mm.	80
● potenza motore utensili motorizzati	KW	7,5/11

CORSE E AVANZAMENTI

● corsa asse X	mm.	490
● corsa asse Z	mm.	2000
● potenza motore asse X	KW	6
● potenza motore asse Z	KW	6
● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	10000
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	12000

CONTROPUNTA

● corsa corpo contropunta	mm.	2000
● corsa canotto	mm.	100
● diametro canotto	mm.	200
● sede conica contropunta	C.M.	6

DATI GENERALI

● spazio occupato al suolo	mm.	6185x2983
● altezza macchina	mm.	2530
● peso macchina	Kg.	19000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- N° 4 Portabareni
- N° 1 Portautensili a sfacciare
- N° 1 set di bussole
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manual Guide 0i
- Impianto refrigerante ad alta pressione
- Contropunta programmabile
- Lampada di servizio a tre colori
- Cambio gamma automatico a 4 velocità
- Guide di scorrimento temprate con riporti in turcite
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni
- Asse C
- N° 1 Portautensili per interni
- Garanzia CNC 24 mesi