

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FBL-530MC ASSE C - UTENSILI MOTORIZZATI - CNC FANUC 0i-TF



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

| | | |
|--|-------|------|
| ● massimo diametro rotante | mm. | 1030 |
| ● massimo diametro rotante sul carro trasversale | mm. | 800 |
| ● massimo diametro tornibile | mm. | 880 |
| ● lunghezza massima tornibile | mm. | 3000 |
| ● distanza fra le punte | mm. | 3000 |
| ● passaggio barra utile | mm. | 165 |
| ● inclinazione bancale | gradi | 45° |

LINEA MANDRINO

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------|
| ● attacco naso mandrino | ASA | A2-15 |
| ● diametro mandrino autocentrante | mm. | 450 |
| ● diametro foro mandrino | mm. | 196 |
| ● numero gamme di velocità | n° | 4 |
| ● velocità di rotazione | rpm | 1000 |
| ● potenza motore (cont/30 min) | KW | 37/45 |

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------|
| ● numero utensili torretta | n° | 12 |
| ● sezione utensili per esterni | mm. | 32x32 |
| ● diametro bareni | mm. | 80 |
| ● potenza motore utensili motorizzati | KW | 7,5/11 |

CORSE E AVANZAMENTI

| | | |
|-----------------------------|--------|-------|
| ● corsa asse X | mm. | 490 |
| ● corsa asse Z | mm. | 3000 |
| ● potenza motore asse X | KW | 6 |
| ● potenza motore asse Z | KW | 6 |
| ● avanzamenti rapidi asse X | mm/min | 10000 |
| ● avanzamenti rapidi asse Z | mm/min | 12000 |

CONTROPUNTA

| | | |
|---------------------------|------|------|
| ● corsa corpo contropunta | mm. | 3000 |
| ● corsa canotto | mm. | 100 |
| ● diametro canotto | mm. | 200 |
| ● sede conica contropunta | C.M. | 6 |

DATI GENERALI

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| ● spazio occupato al suolo | mm. | 7185x2983 |
| ● altezza macchina | mm. | 2530 |
| ● peso macchina | Kg. | 23000 |

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- N° 4 Portabareni
- N° 1 Portautensili a sfacciare
- N° 1 set di bussole
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manual Guide 0i
- Impianto refrigerante ad alta pressione
- Contropunta programmabile
- Lampada di servizio a tre colori
- Cambio gamma automatico a 4 velocità
- Guide di scorrimento temprate con riporti in turcite
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni
- Asse C
- N° 1 Portautensili per interni
- Garanzia CNC 24 mesi