

## TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FCL-200 UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF



### CARATTERISTICHE TECNICHE

● massimo diametro rotante sul bancale	mm.	470
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	318
● massimo diametro tornibile tra i centri	mm.	292
● lunghezza massima tornibile	mm.	500
● distanza fra le punte	mm.	620
● attacco naso mandrino	ASA	A2-6
● diametro mandrino autocentrante	mm.	200
● diametro foro mandrino	mm.	62
● velocità di rotazione mandrino	rpm	4500
● potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	7,5/11
● passaggio barra utile	mm.	52
● corsa asse Z	mm.	520
● corsa asse X	mm.	176
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	30000
● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	30000
● numero utensili torretta	n°	10
● sezione utensili per esterni	mm.	20x20

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● diametro bareni	mm.	32
● corsa corpo contropunta	mm.	450
● corsa canotto contropunta	mm.	100
● diametro canotto contropunta	mm.	75
● sede conica contropunta	C.M.	4
● spazio occupato al suolo	mm.	2800x1700
● altezza macchina	mm.	1600
● peso macchina	Kg.	3850

## **ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE**

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 200
- N° 1 set di morsetti duri e teneri
- Torretta automatica idraulica posizioni n° 10
- N° 4 Portautensili per interni
- N° 1 Portautensili a sfacciare
- N° 1 set di bussole
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manual Guide
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Lampada di servizio a tre colori
- Garanzia CNC 24 mesi