

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FCL-300E UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|--|--------|-------|
| ● massimo diametro rotante sul bancale | mm. | 600 |
| ● massimo diametro rotante sul carro trasversale | mm. | 338 |
| ● massimo diametro tornibile tra i centri | mm. | 450 |
| ● lunghezza massima tornibile | mm. | 450 |
| ● distanza fra le punte | mm. | 510 |
| ● attacco naso mandrino | ASA | A2-8 |
| ● diametro mandrino autocentrante | mm. | 250 |
| ● diametro foro mandrino | mm. | 88 |
| ● velocità di rotazione mandrino | rpm | 3000 |
| ● potenza motore mandrino (cont/30 min) | KW | 11/15 |
| ● passaggio barra utile | mm. | 75 |
| ● corsa asse Z | mm. | 500 |
| ● corsa asse X | mm. | 260 |
| ● avanzamenti rapidi asse Z | mm/min | 24000 |
| ● avanzamenti rapidi asse X | mm/min | 20000 |
| ● numero utensili torretta | n° | 10 |
| ● sezione utensili per esterni | mm. | 25x25 |

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

| | | |
|--------------------------------|------|-----------|
| ● diametro bareni | mm. | 40 |
| ● corsa corpo contropunta | mm. | 450 |
| ● corsa canotto contropunta | mm. | 120 |
| ● diametro canotto contropunta | mm. | 85 |
| ● sede conica contropunta | C.M. | 4 |
| ● spazio occupato al suolo | mm. | 3200x1800 |
| ● altezza macchina | mm. | 1800 |
| ● peso macchina | Kg. | 5200 |

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 250
- N° 1 set di morsetti duri e teneri
- Torretta automatica idraulica posizioni n° 10
- N° 5 Portautensili per interni
- N° 2 Portautensili a sfacciare
- N° 1 set di bussole
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Contropunta con sede conica rotante
- Manuali macchina e operatore
- Manual Guide
- Manuali istruzioni per il CNC
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Lampada di servizio a tre colori
- Garanzia CNC 24 mesi