

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO FOCUS MOD.FCL-300 UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF



CARATTERISTICHE TECNICHE

● massimo diametro rotante sul bancale	mm.	600
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	338
● massimo diametro tornibile tra i centri	mm.	450
● lunghezza massima tornibile	mm.	700
● distanza fra le punte	mm.	810
● attacco naso mandrino	ASA	A2-8
● diametro mandrino autocentrante	mm.	250
● diametro foro mandrino	mm.	88
● velocità di rotazione mandrino	rpm	3000
● potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	15/18,5
● passaggio barra utile	mm.	75
● corsa asse Z	mm.	762
● corsa asse X	mm.	260
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	24000
● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	20000
● numero utensili torretta	n°	10
● sezione utensili per esterni	mm.	25x25

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● diametro bareni	mm.	40
● corsa corpo contropunta	mm.	627
● corsa canotto contropunta	mm.	120
● diametro canotto contropunta	mm.	85
● sede conica contropunta	C.M.	4
● spazio occupato al suolo	mm.	3600x1800
● altezza macchina	mm.	1800
● peso macchina	Kg.	5500

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 250
- N° 1 set di morsetti duri e teneri
- Torretta automatica idraulica posizioni n° 10
- N° 5 Portautensili per interni
- N° 2 Portautensili a sfacciare
- N° 1 set di bussole
- Impianto refrigerante con passaggio interno portautensili
- Piastre e viti di livellamento
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Contropunta con sede conica rotante
- Manuali macchina e operatore
- Manual Guide
- Manuali istruzioni per il CNC
- Cuscinetti mandrino a sfera
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Lampada di servizio a tre colori
- Garanzia CNC 24 mesi