

FRESATRICE A BANCO FISSO MTE MOD.42KT UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN iTNC-530



CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA

● lunghezza	mm.	4200
● larghezza	mm.	1200
● numero cave a T	n°	7
● larghezza cave a T	mm.	22
● interasse cave a T	mm.	160
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	14000

CORSE

● corsa asse X (longitudinale)	mm.	4000
● corsa asse Y (trasversale)	mm.	1400
● corsa asse Z (verticale)	mm.	1500

LINEA MANDRINO

● attacco naso mandrino DIN 69871	ISO	50
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica	rpm	40-4000
● numero gamme di velocità	n°	2

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- potenza motore mandrino KW 36
- coppia massima a 4000 rpm Nm 1010

AVANZAMENTI

- avanzamenti rapidi mm/min 25000
- avanzamenti di lavoro mm/min 15000
- potenza motore asse X Nm 65
- potenza motore asse Y Nm 27
- potenza motore asse Z Nm 36
- diametro x passo vite asse X mm. 63x40
- diametro x passo vite asse Y mm. 50x20
- diametro x passo vite asse Z mm. 63x20
- forza di spinta asse X Kg. 3960
- forza di spinta asse Y Kg. 1980
- forza di spinta asse Z Kg. 2200

DATI GENERALI

- spazio occupato al suolo mm. 10300x5500
- altezza macchina mm. 3600
- peso approssimativo Kg. 32000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Carenatura integrale a norme CE
- Testa aut. 144 posizioni lato obl. (una ogni 2,5°) 360 posizioni lato post. (una ogni 1°)
- Impianto refrigerante
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Thermosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Pedale per bloccaggio/sbloccaggio utensile
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Sistema di scorrimento con interposizione di Turcite tra le guide a rulli per linearità assi
- Condizionatore armadio elettrico
- Attacco naso mandrino ISO 50 DIN 69871 AD
- Magazzino utensili a catena posizioni 40 con cambio orizzontale/verticale
- Passaggio liquido refrigerante naso mandrino, filtro carta, press. di 20+5 bar vasca 800
- Predisposizione per montaggio tavola in continua 4° asse
- Sistema con due convogliatori trucioli ad angolo per scarico posteriore
- Convogliatore trucioli anteriore lato apertura porte
- Anno di costruzione 2007
- Testa automatica revisionata anno 2019