

## ALESATRICE A MONTANTE A T U'CHINE MOD.UBM-13032RT UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-MF



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### TAVOLA

● dimensioni della tavola di lavoro	mm.	1600x1400
● larghezza cave a T	mm.	24
● numero cave a T	n°	7
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	8000

#### CORSE ASSI

● corsa asse X	mm.	3200
● corsa asse Y	mm.	2000
● corsa asse Y opzionale	mm.	2500
● corsa asse Z	mm.	2000
● corsa asse Z opzionale	mm.	2500
● corsa asse W	mm.	700
● corsa asse W opzionale	mm.	900
● distanza asse mandrino - piano tavola	mm.	0-2000
● distanza naso mandrino - centro tavola	mm.	-150 +2250
● altezza piano di lavoro da pavimento	mm.	1260

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

LINEA MANDRINO

● diametro mandrino	mm.	130
● velocità di rotazione mandrino	rpm	2000
● velocità di rotazione mandrino opzionale	rpm	3000
● attacco naso mandrino	BT	50

AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi assi X, Y e Z	mt/min	10
● avanzamenti rapidi asse W	mt/min	6
● avanzamenti di lavoro	mm/min	1-5000

MOTORI

● potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	15/18,5
● potenza motore mandrino (cont/30 min) opzionale	KW	30/37
● potenza motore asse X	KW	7
● potenza motore asse Y	KW	7
● potenza motore asse Z	KW	7
● potenza motore asse W	KW	4
● potenza motore asse B	KW	7
● potenza motore impianto di lubrificazione	KW	0,15
● potenza motore impianto idraulico	KW	2,25
● potenza motore impianto refrigerante	KW	1,17

MAGAZZINO UTENSILI

● capacità magazzino utensili	n°	40
● capacità magazzino utensili opzionale	n°	60
● tempo cambio utensile	sec.	15
● diametro massimo utensili	mm.	125
● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente)	mm.	250
● lunghezza massima utensili	mm.	400
● peso massimo utensile	Kg.	25

DATI GENERALI

● capacità vasca liquido refrigerante	Litri	400
● capacità vasca impianto idraulico	Litri	80

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● capacità vasca impianto di lubrificazione	Litri	8
● potenza richiesta	KVA	55
● pressione di esercizio	bar	6

## ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-MF
- Righe ottiche su assi X, Y, Z
- Impianto refrigerante olio mandrino
- Spegnimento automatico
- Impianto idraulico
- Impianto refrigerante
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di allarme
- Lampada di lavoro
- Volantino elettronico remotato
- Uscita seriale RS232
- Scambiatore calore armadio elettrico
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
- Piastre e viti di livellamento
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manuali macchina e operatore
- Carenatura a norme (attorno alla tavola)
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Magazzino utensili a 40 posizioni
- Conformità CE