

## FRESATRICE A TORRETTA PHOEBUS WICKER MOD.4EVSL TESTA VELOCE CON INVERTER



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MANDRINO VERTICALE

● velocità di rotazione in prima gamma	giri/min	440
● velocità di rotazione in seconda gamma	giri/min	3550
● diametro canotto	mm.	100
● potenza motore mandrino	HP	5
● attacco naso mandrino	ISO	40
● corsa verticale canotto	mm.	127
● avanzamenti del canotto	mm/min	0,037-0,152

#### ASSE X

● diametro vite trapezoidale	mm.	32
● corsa (automatica/manuale)	mm.	770/880
● velocità di avanzamento	mm/min	800
● potenza motore	HP	0,90

#### ASSE Y

● diametro vite trapezoidale	mm.	32
------------------------------	-----	----

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● corsa (automatica/manuale)	mm.	360/400
● velocità di avanzamento	mm/min	800
● potenza motore	HP	0,90

**ASSE Z**

● diametro vite trapezoidale	mm.	35
● corsa (automatica/manuale)	mm.	400/450
● velocità di avanzamento	mm/min	800
● potenza motore	HP	0,94

**TAVOLA DI LAVORO**

● area di lavoro	mm.	1370x250
● larghezza cave a T	mm.	16
● numero cave a T	n°	3

**DATI PER L'INSTALLAZIONE**

● peso macchina	Kg.	1300
● spazio occupato al suolo	mm.	1500x1500
● altezza macchina	mm.	2200

## **ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE**

- Avanzamento automatico assi X-Y mediante unità motorizzata "ALIGN POWER"
- Avanzamento rapido asse Z con motore elettrico e scatola ad ingranaggi
- Avvitatore pneumatico dell'utensile
- Guide di scorrimento temprate sui 3 assi e con riporti in turcite B
- Soffietti di protezione sulle guide
- Lampada alogena
- Impianto di lubrificazione automatico assi
- Impianto refrigerante
- Vasca raccolta trucioli e liquido refrigerante
- Protezione antinfortunistica sulla tavola
- Conformità CE
- Manuali macchina e operatore
- Testa veloce con variazione di giri elettronica tramite Inverter