

FRESATRICE UNIVERSALE A MENSOLA PHOEBUS WICKER MOD.HU**CARATTERISTICHE TECNICHE****MANDRINO VERTICALE**

● velocità di rotazione in prima gamma	giri/min	80
● velocità di rotazione in seconda gamma	giri/min	1380
● potenza motore mandrino	HP	5
● attacco naso mandrino	ISO	40

MANDRINO ORIZZONTALE

● velocità di rotazione in prima gamma	giri/min	75
● velocità di rotazione in seconda gamma	giri/min	1730
● potenza motore mandrino	HP	5
● attacco naso mandrino	ISO	40

ASSE X

● diametro viti a ricircolo di sfere	mm.	32
● corsa (automatica/manuale)	mm.	1125/1200
● velocità di avanzamento	mm/min	18/640
● potenza motore	KW	1

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

ASSE Y

● diametro viti a ricircolo di sfere	mm.	32
● corsa (automatica/manuale)	mm.	356/393
● velocità di avanzamento	mm/min	2100
● potenza motore	KW	0,5

ASSE Z

● diametro vite trapezoidale	mm.	32
● corsa (automatica/manuale)	mm.	450/450
● velocità di avanzamento	mm/min	340
● potenza motore	KW	0,5

TAVOLA DI LAVORO

● area di lavoro	mm.	1470x300
● larghezza cave a T	mm.	16
● numero cave a T	n°	3
● interasse cave a T	mm.	63

DATI PER L'INSTALLAZIONE

● peso macchina	Kg.	2550
● spazio occupato al suolo	mm.	2150x1750
● altezza macchina	mm.	1875

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Viti a ricircolo di sfere su assi X-Y
- Vite trapezoidale su asse Z
- Testa verticale ISO 40
- Mandrino orizzontale con cambio ad ingranaggi delle velocità
- Guide di scorrimento temprate sui 3 assi e con riporti in turcite B
- Soffietti di protezione sulle guide
- Lampada alogena
- Impianto di lubrificazione automatico assi
- Impianto refrigerante
- Vasca raccolta trucioli e liquido refrigerante
- Protezione antinfortunistica sulla tavola
- Conformità CE
- Manuali macchina e operatore