

**CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE HYUNDAI MOD.SPT-H630S  
UNITA' DI GOVERNO SIEMENS 840C****CARATTERISTICHE TECNICHE****CORSE**

- corsa asse X mm. 1000
- corsa asse Y mm. 800
- corsa asse Z mm. 750

**CAPACITA'**

- distanza asse mandrino - superficie pallet mm. 50 - 850
- distanza naso mandrino - centro pallet mm. 200 - 950

**LINEA MANDRINO**

- velocità di rotazione rpm 22 - 4500
- attacco naso mandrino ISO 50
- potenza motore mandrino (cont/30 min) KW 15/20

**PALLET**

- dimensioni pallet mm. 630 x 630
- massimo carico ammesso su ogni pallet Kg. 1200

**TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA**

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- divisioni pallet indexati gradi 1°

**AVANZAMENTI**

- avanzamenti rapidi mt/min 20
- avanzamenti di lavoro mt/min 8

**MAGAZZINO UTENSILI**

- capacità magazzino utensili n° 40
- diametro massimo utensili mm. 130
- lunghezza massima utensili mm. 400
- peso massimo utensile Kg. 27

**DATI GENERALI**

- spazio occupato al suolo mm. 2930x5665
- altezza macchina mm. 3375
- peso macchina Kg. 17000

## **ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE**

- Unità di governo SIEMENS 840C
- Sistema di cambio pallet rotativo a 2 pallet
- Carenatura integrale a norme CE
- Convogliatore trucioli
- Magazzino utensili a 40 posizioni
- Manuali istruzioni per il CNC
- Manuali macchina e operatore
- Anno di costruzione 2002