

SEGATRICE A NASTRO AUTOM. SCORTEGAGNA MOD.RUSCH 340 A DISCESA ARCO VERTICALE



Rusch 340 A

La segatrice di alte prestazioni e basso costo. Dotata di un solido arco in carpenteria, inclinato di 30° rispetto alla verticale e di 1° rispetto all'orizzontale, per garantire una maggior durata della lama, guidato da due robuste colonne rettificata. Sistema di serraggio della barra da tagliare con morse sia prima che dopo la lama e riduttore di pressione per il taglio di profilati. Sistema di pulizia lama a scivolo con getto di refrigerante, spazzola metallica azionata oleodinamicamente e volani inclinati in avanti per non permettere accumulo di trucioli dietro di essi. Vasca di raccolta con sistema di filtraggio, per poter asportare il truciolo asciutto. Tastatore barra automatico, per autoregolare la corsa di ritorno dell'arco. Tendilama oleodinamico. Bracci guidalama di ghisa a regolazione automatica, con pattini in carburo di tungsteno. Scivolo scarico materiale reclinabile. Computer di bordo o con ampio display alfanumerico. Funzione di aiuto on line per i messaggi di errore e la manutenzione programmata. Autodiagnosi dell'impianto elettrico. Dispositivi di sicurezza antinfortunistici conformi agli standard CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

● capacità di taglio a 90° tondo e quadrato	mm.	400
● capacità di taglio a 90° rettangolare	mm.	420x400H
● diametro volani	mm.	500
● dimensioni lama	mm.	5250x41x1,3
● capacità di taglio con morsa taglio a pacco min	mm.	110x50H
● capacità di taglio con morsa taglio a pacco max	mm.	420x275H
● avanzamento barra (corsa singola)	mm.	3-500
● avanzamento barra (corse multiple n. 99)	mm.	500-49500
● capacità vasca liquido refrigerante	Litri	150
● capacità vasca impianto idraulico	Litri	18
● velocità di taglio	mt/min	20÷120
● potenza motore	KW	4
● potenza motore impianto idraulico	KW	0,9÷1,6
● potenza motore impianto refrigerante	KW	0,55
● altezza piano di lavoro da pavimento	mm.	910
● spazio occupato al suolo	mm.	2660x1970
● altezza macchina	mm.	2400
● peso macchina	Kg.	2600

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Avanzamento automatico barre

- Evacuatore trucioli a pale draganti
- Sistema di pulizia lama con getti di refrigerante e spazzola
- Controllo numerico NC nuovo
- Conformità CE
- Anno di costruzione 2000