

FRESATRICE A BANCO FISSO EUMACH MOD.FBE-3000 UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN iTNC-530



CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA DI LAVORO

● dimensioni della tavola di lavoro	mm.	3100x1050
● larghezza cave a T	mm.	22H8
● numero cave a T	n°	7
● altezza piano di lavoro da pavimento	mm.	900
● massima capacità di carico	Kg.	8000

ASSI

● corsa asse X	mm.	3000
● corsa asse Y	mm.	1000
● corsa asse Z	mm.	950
● diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse X	mm.	63x10
● diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse Y	mm.	50x10
● diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse Z	mm.	50x10

LINEA MANDRINO

● attacco naso mandrino	DIN 69871	ISO 50
-------------------------	-----------	--------

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● velocità di rotazione con cambio gamma	rpm	4000
● numero gamme di velocità	n°	2
● potenza motore mandrino S1-100% (S6-40%)	KW	17/25
● coppia massima S1	Nm	650

TESTA AUTOMATICA A DUE ASSI

● rotazione testa su asse B (attacco Ram) con incrementi ogni 2,5°	gradi	±□ 105°
● rotazione testa su asse C (sezione obliqua) con incrementi ogni 2,5°	gradi	0-90°

AVANZAMENTI

● avanzamenti di lavoro	mm/min	1-5000
● avanzamenti rapidi	mm/min	10000

DATI GENERALI

● potenza totale installata	KVA	35
● potenza motore impianto idraulico	KW	3,5
● quantità d'aria richiesta	bar	6
● spazio occupato al suolo	mm.	4700x7420
● altezza macchina	mm.	2117
● peso macchina	Kg.	18000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo HEIDENHAIN iTNC 530
- Testa automatica a 2 assi
- Impianto refrigerante
- Passaggio liquido refrigerante attraverso il mandrino ad alta pressione
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di lavoro
- Lampada di allarme
- Uscita seriale RS232
- Righe ottiche sui tre assi
- Soffiaggio aria cono mandrino
- Set di circa 130 portautensili vari
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Conformità CE
- Anno di costruzione 2008