

CENTRO DI LAVORO VERTICALE BLIN MOD.BL-V8

UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-MF



CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA DI LAVORO

• dimensioni della tavola di lavoro	mm.	1000x550
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	700
• numero cave a T	n°	5
• larghezza cave a T	mm.	18
• interasse cave a T	mm.	90

CORSE ASSI

• corsa asse X	mm.	800
• corsa asse Y	mm.	550
• corsa asse Z	mm.	550

LINEA MANDRINO

• distanza naso mandrino - piano tavola	mm.	120-670
• distanza asse mandrino - montante	mm.	600
• attacco naso mandrino	BT	40
• potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	7,5/11

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- velocità di rotazione con trasmissione a cinghia rpm 8000

AVANZAMENTI

- | | | |
|--|-----------|---------|
| diametro x passo viti a ricircolo di sfere | mm. | 40x16 |
| larghezza delle guide lineari degli assi X | mm. | 35 |
| larghezza delle guide lineari degli assi Y e Z | mm. | 45 |
| potenza motore asse X | Nm | 22 |
| potenza motore asse Y | Nm | 22 |
| potenza motore asse Z | Nm | 22 |
| • avanzamenti di lavoro | metri/min | 10 |
| avanzamenti rapidi assi X, Y e Z | metri/min | 48 |
| • precisione di posizionamento | mm. | ± 0,005 |
| • precisione di ripetibilità | mm. | ± 0,003 |

MAGAZZINO UTENSILI

- | | | |
|--|------|-----|
| • capacità magazzino utensili a braccetto | n° | 24 |
| • peso massimo utensile | Kg. | 7 |
| • lunghezza massima utensili | mm. | 280 |
| • diametro massimo utensili | mm. | 80 |
| • diametro massimo utensili (senza utensile adiacente) | mm. | 110 |
| • tempo cambio utensili (tool to tool) | sec. | 1,8 |

DATI GENERALI

- | | | |
|---|-----|-----------|
| • spazio occupato al suolo | mm. | 2500x2200 |
| • altezza macchina | mm. | 2500 |
| • peso macchina (con carenatura completa) | Kg. | 5500 |

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-MF
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Impianto di lubrificazione automatico
- Impianto refrigerante
- Impianto idraulico
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Lampada di servizio a tre colori
- Motore mandrino Fanuc
- Motori e azionamenti assi Fanuc
- Magazzino utensili a braccetto Random 24 posti
- Carenatura integrale
- Pistola per liquido refrigerante
- Pistola per uscita pneumatica
- Scambiatore calore armadio elettrico
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Maschiatura rigida
- Piastre e viti di livellamento
- Kit utensili e attrezzi di lavoro