OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C
Tel. 0445 628161 C.F. e P.IVA 04068850249
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000
TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA
www.olidali.com - info@olidali.com www.skio.net - info@skio.net

TORNIO CNC A BANCALE INCLINATO BLIN MOD.BL-H50TC

ASSE C - UTENSILI MOT. - SIEMENS 808 D ADVANCED

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'		
• diametro mandrino autocentrante	mm.	200
• massimo diametro rotante sul bancale	mm.	560
• massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	300
• lunghezza massima tornibile	mm.	355
• massimo diametro tornibile	mm.	290
• diametro standard tornibile	mm.	200
LINEA MANDRINO		
• diametro foro mandrino	mm.	66
• attacco naso mandrino	ASA	A2-6
• velocità di rotazione mandrino	rpm	4000
• passaggio barra utile	mm.	51
• potenza motore mandrino	KW	11
ASSI		
• inclinazione bancale	gradi	30°

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

• sistema di scorrimento assi	tipo	guide lineari
• larghezza delle guide lineari degli assi	mm.	45
• diametro viti a ricircolo di sfere asse X	mm.	32
• diametro viti a ricircolo di sfere asse Z	mm.	40
• interasse viti a ricircolo di sfere	mm.	10
• corsa asse X	mm.	250
• corsa asse Z	mm.	500
• avanzamenti rapidi	mt/min	24

TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI

• numero posizioni	n°	12
• sistema di rotazione torretta	tipo	elettrico
• sezione utensili per esterni	mm.	25x25
• diametro bareni	mm.	32

CONTROPUNTA

• sede conica contropunta	C.M.	4
• diametro cannotto contropunta	mm.	80
• corsa cannotto contropunta	mm.	80

PRECISIONI

• precisione di posizionamento	mm.	0,008/1000
• precisione di ripetibilità	mm.	≤□ 0,005

DATI GENERALI

• spazio occupato al suolo	mm.	2600x1800
• altezza macchina	mm.	1900
• peso macchina	Kg.	4100

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo SIEMENS 808D ADVANCED
- Bancale in ghisa inclinato
- Scorrimento assi su guide lineari a rulli
- Motori e azionamenti assi SIEMENS
- Motore e azionamento mandrino SIEMENS
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 200
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni BMT-55
- Contropunta a comando idraulico
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di servizio a tre colori
- Impianto refrigerante
- Lampada di lavoro
- Scambiatore calore armadio elettrico
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Carenatura integrale
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Asse C (encoder ad anello magnetico) e sistema frenante

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore