OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C
Tel. 0445 628161 C.F. e P.IVA 04068850249
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000
TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA
www.olidali.com - info@olidali.com www.skio.net - info@skio.net

TORNIO CNC A BANCALE INCLINATO BLIN MOD.BL-H60LC-1300

ASSE C - UTENSILI MOTORIZZATI - CNC SIEMENS 828D

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'		
• massimo diametro rotante sul bancale	mm.	600
• massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	400
• massimo diametro tornibile	mm.	450
• lunghezza massima tornibile	mm.	1300
LINEA MANDRINO		
• diametro foro mandrino	mm.	105
• attacco naso mandrino	ASA	A2-8"
• velocità di rotazione	rpm	2500
• diametro mandrino autocentrante	mm.	250
• passaggio barra utile	mm.	84
• potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	12
• divisioni minime asse C	gradi	0,001°
ASSI		
• inclinazione bancale	gradi	45°

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

• sistema di scorrimento assi	tipo	guide lineari
• corsa asse X	mm.	250
• corsa asse Z	mm.	1300
• diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse X	mm.	32x10
• diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse Z	mm.	40x12
• larghezza delle guide lineari asse X	mm.	45
• larghezza delle guide lineari asse Z	mm.	55
• avanzamenti rapidi asse X	mm/min	20000
• avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	20000

TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI

• numero posizioni	n°	12
• sistema di rotazione torretta	tipo	elettrico
• sezione utensili per esterni	mm.	25x25
• diametro bareni	mm.	40
• velocità di rotazione utensili motorizzati	rpm	4000
• potenza motore utensili motorizzati	KW	4,5

CONTROPUNTA

• sede conica contropunta	C.M.	6
• corsa corpo contropunta	mm.	1050

DATI GENERALI

• spazio occupato al suolo	mm.	3800x2200
• altezza macchina	mm.	2360
• peso approssimativo	Kg.	7300

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo SIEMENS 828D
- Bancale in ghisa inclinato a 45°
- Scorrimento assi su guide lineari a rulli
- Motorizzazione assi e mandrino Brushless Siemens
- Mandrino autocentrante a 3 guide diametro mm. 250
- Asse CS (encoder ad anello magnetico) e sistema frenante
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni BMT-65 marca Sauter
- N. 1 Portautensile motorizzato assiale
- N. 1 Portautensile motorizzato radiale
- N° 8 Portautensili statici
- Contropunta a comando idraulico
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di servizio a tre colori
- Lampada di lavoro
- Impianto refrigerante
- Carenatura integrale
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore