

**FRESALATRICE A MONTANTE MOBILE MTE MOD.FBF-M 8000
UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN TNC 7 + HR510****CARATTERISTICHE TECNICHE****CORSE**

• corsa asse X (longitudinale)	mm.	8000
• corsa asse Y (trasversale)	mm.	1500
• corsa asse Z (verticale)	mm.	2000
• corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	2500
• corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	3000

LINEA MANDRINO

• attacco naso mandrino DIN 69871	ISO	50
• velocità di rotazione mandrino con testa manuale	rpm	4000
• velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-4000
• velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-6000
• numero gamme di velocità	n°	3
• potenza motore mandrino	KW	40
• coppia massima	Nm	2565

AVANZAMENTI

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• avanzamenti rapidi	mm/min	25000
• avanzamenti di lavoro	mm/min	15000
• potenza motore asse X	Nm	2x38
• potenza motore asse Y	Nm	38
• potenza motore asse Z	Nm	38
• diametro x passo vite asse Y	mm.	50x20
• diametro x passo vite asse Z	mm.	63x20
• forza di spinta asse X	N	40500
• forza di spinta asse Y	N	26000
• forza di spinta asse Z	N	26000

DATI GENERALI

• spazio occupato al suolo	mm.	13600x3427
• altezza macchina (con corsa verticale standard mm. 2000)	mm.	4685
• peso approssimativo	Kg.	41000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Protezioni in entrambi i lati del montante con paracolpi di sicurezza
- Testa universale birotativa manuale attacco idraulico utensile e lubrificazione automatica
- Impianto refrigerante
- Thermosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Protezioni laterali e posteriori
- Impianto di climatizzazione cabina elettrica
- Illuminazione in cabina elettrica
- Riduttore con doppio pignone e doppio motore su scorrimento asse X
- Guide di scorrimento lineari a rulli INA
- Righe ottiche Heidenhain sugli assi
- Sistema di bilanciamento idraulico asse Z
- Montaggio macchina con tecnici MTE
- Condizionatore armadio elettrico
- Impianto refrigerante olio mandrino
- Attacco naso mandrino tipo Big Plus