

FRESATRICE A BANCO FISSO MTE MOD.RT-4000

UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN TNC 7 + HR510

MODELS
RT

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSE

• corsa asse X (longitudinale)	mm.	4000
• corsa asse Y (trasversale)	mm.	1200
• corsa asse Y (trasversale) opzionale	mm.	1500
• corsa asse Z (verticale)	mm.	1500
• corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	2000

TAVOLA GIREVOLE 1 (OPZIONALE)

• dimensioni della tavola girevole	mm.	1050x1200
• larghezza cave a T	mm.	22
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	8000
• potenza motore tavola girevole	Nm	38
• precisione di posizionamento	sec.	± 4/5
• coppia di bloccaggio	Nm	8000

TAVOLA GIREVOLE 2 (OPZIONALE)

• dimensioni della tavola girevole	mm.	1200x1500
------------------------------------	-----	-----------

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• larghezza cave a T	mm.	22
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	8000
• potenza motore tavola girevole	Nm	38
• precisione di posizionamento	sec.	± 4/5
• coppia di bloccaggio	Nm	8000

TAVOLA GIREVOLE 3 (OPZIONALE)

• dimensioni della tavola girevole	mm.	1400x1600
• larghezza cave a T	mm.	22
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	15000
• potenza motore tavola girevole	Nm	38
• precisione di posizionamento	sec.	± 4/5
• coppia di bloccaggio	Nm	8000

LINEA MANDRINO

• attacco naso mandrino DIN 69871	ISO	50
• velocità di rotazione mandrino con testa manuale	rpm	3000
• velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-4000
• velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-6000
• numero gamme di velocità	n°	3
• potenza motore mandrino	KW	32
• coppia massima a 4000 rpm	Nm	2050

AVANZAMENTI

• avanzamenti rapidi	mm/min	25000
• avanzamenti di lavoro	mm/min	15000
• potenza motore asse X	Nm	62
• potenza motore asse Y	Nm	38
• potenza motore asse Z	Nm	38
• diametro x passo vite asse X	mm.	63x40
• diametro x passo vite asse Y	mm.	50x20
• diametro x passo vite asse Z	mm.	50x20
• forza di spinta asse X	N	28500



OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C
Tel. 0445 628161 - C.F. e P.IVA 04068850249
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000



TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• forza di spinta asse Y	N	23000
• forza di spinta asse Z	N	23000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Testa universale birotativa manuale attacco idraulico utensile e lubrificazione automatica
- Carenatura a norme CE con tre porte
- Thermosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Pedale per bloccaggio/sbloccaggio utensile
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Impianto refrigerante
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Condizionatore armadio elettrico
- Impianto refrigerante olio mandrino
- Attacco naso mandrino tipo Big Plus