

TORNIO PARALLELO ANSELMI MOD.MONOFAP 225 E

ALTEZZA PUNTE MM. 225 - DISTANZA PUNTE MM. 1000



CARATTERISTICHE TECNICHE

● altezza ponte	mm.	225
● distanza fra le punte	mm.	1000
● massimo diametro tornibile sul bancale	mm.	470
● massimo diametro tornibile sul carro trasversale	mm.	275
● massimo diametro rotante sull'incavo	mm.	600
● lunghezza incavo	mm.	310
● diametro foro mandrino	mm.	55
● numero velocità mandrino	n°	18
● velocità di rotazione mandrino	rpm	26÷1800
● numero avanzamenti longitudinali	n°	12
● gamma avanzamenti longitudinali	mm.	0,025÷1,2
● numero avanzamenti trasversali	n°	12
● gamma avanzamenti trasversali	mm.	0,012÷0,6
● numero passi metrici	n°	37
● gamma passi metrici	mm.	0,5÷28
● numero passi whitworth	n°	42
● gamma passi whitworth	fx1"	1÷56



SKIO Macchine S.r.l. - 36016 Thiene (VI) - Via Roma, 4 - Italy
Tel. 348 7008595 - C.F. e P.IVA 03981830247
Reg. Impr. 03981830247 - REA VI-369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

• numero passi modulo	n°	32
• gamma passi modulo	Mod.	0,25÷14
• numero passi diametral pitch	n°	42
• gamma passi diametral pitch	D.P.	2÷112
• potenza motore mandrino	HP	7,5
• peso netto	Kg.	2160



SKIO Macchine S.r.l. - 36016 Thiene (VI) - Via Roma, 4 - Italy

Tel. 348 7008595 - C.F. e P.IVA 03981830247

Reg. Impr. 03981830247 - REA VI-369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Mandrino autocentrante a 3 guide diametro mm. 250
- Torretta portautensili con portautensili
- Lunetta fissa
- Lunetta mobile
- Impianto refrigerante
- Contropunta girevole
- Visualizzatori di quote a 3 assi
- Dispositivi antinfortunistici con applicazione schermo mandrino, torretta e fungo di