

FRESATRICE A BANCO FISSO CME MOD.BF-04

UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN TNC-426



CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA DI LAVORO

• dimensioni della tavola di lavoro	mm.	2700x1000
• numero cave a T	n°	7
• larghezza cave a T	mm.	22
• interasse cave a T	mm.	140
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	6500

CORSE

• corsa asse X (longitudinale)	mm.	2500
• corsa asse Y (trasversale)	mm.	1200
• corsa asse Z (verticale)	mm.	1500
• diametro x passo vite asse X	mm.	63x10
• diametro x passo vite asse Y	mm.	50x10
• diametro x passo vite asse Z	mm.	63x10

AVANZAMENTI

• avanzamenti di lavoro	mm/min	0-4000
-------------------------	--------	--------

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- | | | |
|-----------------------|--------|-------|
| • avanzamenti rapidi | mm/min | 10000 |
| • potenza motori assi | Nm | 38 |

LINEA MANDRINO

- | | | |
|---|-----|---------|
| • potenza motore mandrino (cont/30 min) | KW | 22/30 |
| • attacco naso mandrino | ISO | 50 |
| • velocità di rotazione | rpm | 50-3000 |

TESTA AUTOMATICA

- | | | |
|---|-------|------|
| • numero assi indexati | n° | 2 |
| • incremento minimo divisioni per ogni asse | gradi | 2,5° |

MAGAZZINO UTENSILI

- | | | |
|--|------|----------|
| • numero posizioni | n° | 30 |
| • attacco utensili | ISO | 50 |
| • sistema cambio utensili (con braccio di scambio) | tipo | a catena |

DATI GENERALI

- | | | |
|---|-----|-----------|
| • potenza motore impianto idraulico | KW | 1,1 |
| • potenza motore impianto di lubrificazione | KW | 0,4 |
| • potenza motore impianto refrigerante | KW | 0,6 |
| • spazio occupato al suolo | mm. | 6230x4360 |
| • altezza macchina | mm. | 3615 |
| • peso macchina | Kg. | 19500 |

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo HEIDENHAIN TNC 426
- Carenatura a norme
- Testa automatica a 2 assi divisioni sui due snodi ogni 2,5° x 2,5°
- Impianto refrigerante
- Magazzino utensili a catena posizioni 30 cambio in orizz / vert
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Anno di costruzione 1995