

CENTRO DI LAVORO VERTICALE BLIN MOD. BL-S800***CON UNITA' DI GOVERNO FANUC*****DESCRIZIONE TECNICA****LINEA MANDRINO**

▪ velocità di rotazione	rpm	80-12000
▪ attacco naso mandrino	BT	40
▪ potenza motore mandrino	KW	7,5
▪ distanza centro mandrino – colonna	mm.	580
▪ distanza naso mandrino – tavola	mm.	120-570

CAMPO DI LAVORO

▪ dimensioni della tavola di lavoro	mm.	900x500
▪ massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	500
▪ corsa asse X (longitudinale)	mm.	800
▪ corsa asse Y (trasversale)	mm.	520
▪ corsa asse Z (verticale)	mm.	450
▪ dimensioni e numero cave a "T" (H8)	mm.	18x5

VELOCITA' DI AVANZAMENTO

▪ avanzamenti rapidi assi X, Y e Z	mm/min	48.000
▪ avanzamenti di lavoro	mm/min	1-15.000

MAGAZZINO UTENSILI

▪ capacità magazzino utensili	n°	16
▪ lunghezza massima utensili	mm.	250
▪ peso massimo per ogni utensile	Kg.	4
▪ cono di attacco	BT	40
▪ tempo di cambio utensili utensile-utensile (60 Hz)	sec.	1,8
▪ tempo di cambio utensile truciolo-truciolo (60 Hz)	sec.	2,5
▪ diametro massimo utensili	mm.	120
▪ selezione utensile	tipo	Random

DATI PER L'INSTALLAZIONE

▪ spazio occupato al suolo	mm.	2400x1700
▪ altezza macchina	mm.	2100
▪ peso approssimativo	Kg.	4500

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- + *Controllo FANUC*
- + *Motori e azionamenti FANUC*
- + *Maschiatura rigida*
- + *Impianto di lubrificazione automatica centralizzata*
- + *Impianto idraulico*
- + *Impianto di refrigerazione utensili*
- + *Lampada illuminazione zona lavoro*
- + *Lampada di allarme*
- + *Scambiatore di calore*
- + *Copertura flottante asse X*
- + *Copertura fissa asse Y*
- + *Copertura mobile asse Z*
- + *Separatore olio/liquido refrigerante*
- + *Soffiaggio aria cono mandrino*
- + *Carenatura integrale di protezione a norme "CE"*
- + *Manuali di istruzione e parti di ricambio*
- + *Manuali di istruzione per il CNC FANUC*
- + *Due anni di garanzia elettronica, un anno di garanzia meccanica*

ACCESSORI OPZIONALI

- *Giri del mandrino 12000 r.p.m. con refrigerazione olio mandrino*
- *Motore mandrino KW 11 e 10.000 giri/minuto con refr. olio mand.*
- *Convogliatore trucioli a catena posteriore più vasca*
- *Passaggio refrigerante attraverso il mandrino ad alta pressione*