

TORNIO CNC A BANCALE PIANO BLIN MOD.BL-CKL61100M-2000 ASSE C - UTENSILI MOTORIZZATI - CNC FANUC 0i-TF5



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

• larghezza del bancale	mm.	600
• massimo diametro rotante sul bancale	mm.	1000
• massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	680
• distanza fra le punte	mm.	2000
• lunghezza massima tornibile	mm.	1600
• massimo carico ammesso	Kg.	4000

LINEA MANDRINO

• diametro foro mandrino	mm.	104
• sede conica naso mandrino	C.M.	5
• velocità di rotazione mandrino in tre gamme	rpm	20-800
• attacco naso mandrino	C	11
• diametro mandrino autocentrante	mm.	400
• potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	15/18,5

ASSI

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• corsa asse X	mm.	520
• corsa asse Z	mm.	1850
• avanzamenti rapidi asse X	mt/min	4
• avanzamenti rapidi asse Z	mt/min	6

TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI

• numero posizioni	n°	12
• sistema di rotazione torretta	tipo	circolare
• diametro piatto circolare	mm.	520
• sezione utensili per esterni	mm.	32x32
• diametro bareni	mm.	40
• attacco pinze utensili motorizzati	tipo	ER 40
• potenza motore utensili motorizzati	KW	5,5

CONTROPUNTA

• corsa canotto contropunta	mm.	250
• diametro canotto contropunta	mm.	120
• sede conica contropunta	C.M.	6

DATI GENERALI

• spazio occupato al suolo	mm.	4500x1900
• altezza macchina	mm.	2100
• peso macchina	Kg.	5800

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF(5)
- Motori e azionamenti FANUC
- Cambio gamma manuale a 3 velocità
- Mandrino autocentrante manuale a 3 guide diametro mm. 400
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni VDI 50
- Contropunta a comando manuale
- Impianto di lubrificazione automatico
- Impianto refrigerante
- Lampada di lavoro
- Carenatura a norme
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Asse CS (encoder ad anello magnetico) e sistema frenante
- N. 1 Portautensile motorizzato assiale
- N. 1 Portautensile motorizzato radiale
- N° 8 Portautensili statici