

TORNIO CNC A BANCALE PIANO BLIN MOD.BL-HK63B-1000

UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF5



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

● larghezza del bancale	mm.	560
● massimo diametro rotante sul bancale	mm.	630
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	360
● massimo diametro tornibile con torretta a 4 posizioni (asse verticale)	mm.	630
● massimo diametro tornibile con torretta a 6 posizioni (asse orizzontale)	mm.	500
● distanza fra le punte con torretta a 4 posizioni (asse verticale)	mm.	1000
● distanza fra le punte con torretta a 6 posizioni (asse orizzontale)	mm.	900
● massimo carico ammesso	Kg.	1200 (1500)

LINEA MANDRINO

● diametro foro mandrino	mm.	105
● attacco naso mandrino	ASA	A-11
● velocità di rotazione in prima gamma	rpm	20-210
● velocità di rotazione in seconda gamma	rpm	37-373
● velocità di rotazione in terza gamma	rpm	112-1120
● potenza motore mandrino	KW	11

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- coppia motore mandrino Nm 1265
- diametro mandrino autocentrante mm. 315

ASSI

- corsa asse X mm. 370
- corsa asse Z con torretta a 4 posizioni (asse verticale) mm. 760
- corsa asse Z con torretta a 6 posizioni (asse orizzontale) mm. 660
- potenza motore asse Y-Z KW 2,5
- avanzamenti rapidi asse X mt/min 6
- avanzamenti rapidi asse Z mt/min 7
- diametro x passo vite asse X mm. 40x5
- diametro x passo vite asse Z mm. 50x8

TORRETTA

- numero posizioni (verticale/orizzontale) n° 4/6
- sezione utensili per esterni mm. 32x32
- diametro bareni mm. 32

CONTROPUNTA

- diametro canotto contropunta mm. 100
- corsa canotto contropunta con torretta a 4 posizioni (asse verticale) mm. 250
- corsa canotto contropunta con torretta a 6 posizioni (asse orizzontale) mm. 150
- corsa canotto contropunta a comando idraulico opzionale mm. 150
- sede conica contropunta C.M. 5

PRECISIONI

- precisione di posizionamento mm. 0,026/0,032
- precisione di ripetibilità mm. 0,007/0,009

DATI GENERALI

- potenza totale installata KVA 30
- peso macchina Kg. 4600
- spazio occupato al suolo mm. 3550x2000
- altezza macchina mm. 1850

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF(5)
- Motori assi e relativi azionamenti assi Fanuc
- Cambio gamma manuale a 3 velocità
- Mandrino autocentrante manuale a 3 guide diametro mm. 315
- Torretta automatica elettrica posizioni n° 4
- Contropunta a comando manuale
- Impianto di lubrificazione automatico
- Impianto refrigerante
- Lampada di lavoro
- Carenatura a norme
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Motore mandrino e relativo azionamento di costruzione cinese
- Lampada di servizio a tre colori