

TORNIO PARALLELO MERLI MOD.CLOVIS 28

ALTEZZA PUNTE MM. 410 - DISTANZA PUNTE MM. 3000



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

• altezza ponte	mm.	410
• massimo diametro tornibile sul bancale	mm.	820
• massimo diametro tornibile sul carro trasversale	mm.	595
• massimo diametro tornibile sull'incavo	mm.	1100
• diametro della piattaforma a 4 morsetti indipendenti	mm.	500
• lunghezza davanti alla piattaforma	mm.	350
• larghezza del bancale	mm.	450

LINEA MANDRINO

• diametro foro mandrino	mm.	105
• diametro interno cuscinetto mandrino anteriore	mm.	127
• diametro esterno cuscinetto mandrino anteriore	mm.	215,9
• sede conica naso mandrino	C.M.	5
• attacco naso mandrino	Cam-Lock	8"
• numero gamme di velocità	n°	16
• velocità di rotazione	rpm	14-1010

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- potenza motore HP 15

CONTROPUNTA

- diametro canotto mm. 85
- sede conica C.M. 5
- corsa canotto mm. 250

AVANZAMENTI

- numero avanzamenti automatici n° 70
- avanzamenti longitudinali mm. 0,04÷4,8
- avanzamenti trasversali mm. 0,02÷2,4

FILETTATURE

- diametro vite madre mm. 40
- numero passi whitworth n° 70
- gamma passi whitworth fx1" 1/2÷56
- numero passi metrici n° 64
- gamma passi metrici mm. 0,5÷56
- numero passi diametral pitch n° 60
- gamma passi diametral pitch D.P. 2÷112
- numero passi modulo n° 45
- gamma passi modulo M 0,25÷14

DATI GENERALI

- spazio occupato al suolo mm. 5055x1360
- altezza macchina mm. 1740
- peso macchina Kg. 5600

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Impianto refrigerante
- Mandrino autocentrante manuale a 3 guide
- Lunetta fissa
- Avanzamenti rapidi sugli assi
- Torretta portautensili con portautensili
- Visualizzatori di quote
- Piattaforma a 4 morsetti indipendenti