

specifiche tecniche

DATI	Unità	Compact B-2516	Compact B-2522	Compact B-3222
Corsa dell'asse X.	mm	1600	2200	2200
Corsa dell'asse Y.	mm	2500	2500	3200
Corsa dell'asse Z.	mm	1250	1250	1250
Tavola di lavoro				
Dimensioni della tavola	mm	2500x1600	2500x2200	3200x2200
T-slot size (larghezza)	mm	22	22	22
Carico ammesso	Kg / m ²	4000	4000	4000
Distanza tra naso mandrino	mm	250-1500	250-1500	250-1500
Distanza tra le colonne	mm	3225	3225	3925
Avanzamenti				
Modalità di azionamento asse X / Y / Z.	X / Y / Z	Motore lineare / Motore lineare / Viti a ricircolo di sfere doppie		
Avanzamento rapido asse X / Y / Z.	m / min	60/60/50	60/60/50	60/60/50
Cambio utensile automatico				
Stelo dell'attrezzo		HSK A63	HSK A63	HSK A100
Capacità del magazzino utensili	Pz	30	30	30
Max. peso dell'utensile	kgs	8	8	15
Max. lunghezza dell'utensile	mm	350	350	350
Max. dimensioni dell'utensile	mm	Ø 75	Ø 75	Ø 125