

CENTRO VERTICALE CON ROTOPALLET ENSHU MOD.EV450

UNITA' DI GOVERNO ENAC J100



CARATTERISTICHE TECNICHE

ASSI

• corsa asse X	mm.	560
• corsa asse Y	mm.	450
• corsa asse Z	mm.	460
• potenza motore asse X	KW	1,8
• potenza motore asse Y	KW	1,8
• potenza motore asse Z	KW	2,9
• distanza naso mandrino - piano tavola	mm.	200-660
• distanza asse mandrino - montante	mm.	509

CAMBIO PALLET

• numero pallet	n°	2
• dimensioni pallet	mm.	530x400
• massimo carico ammesso su ogni pallet	Kg.	150
• sistema cambio pallet	tipo	rotativo

LINEA MANDRINO

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• velocità di rotazione	rpm	40-10000
• attacco naso mandrino	BT	40
• potenza motore mandrini (cont/30 min)	KW	7,5/5,5
• diametro interno cuscinetto mandrino	mm.	65

AVANZAMENTI

• avanzamenti rapidi	mm/min	40000
• avanzamenti di lavoro	mm/min	1-15000
• avanzamenti in jog	mm/min	0-4000

MAGAZZINO UTENSILI

• capacità magazzino utensili	n°	20
• diametro massimo utensili	mm.	90
• lunghezza massima utensili	mm.	300
• peso massimo utensile	Kg.	8
• tempo cambio utensili (chip to chip)	sec.	3,5

DATI GENERALI

• potenza motore impianto idraulico	KW	1,5
• potenza motore impianto di lubrificazione	W	3
• potenza motore impianto refrigerante	W	250
• spazio occupato al suolo	mm.	2100x2680
• altezza macchina	mm.	2675
• peso macchina	Kg.	4800

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Soffiaggio aria cono mandrino
- Impianto refrigerante ad alta pressione
- Lampada alogena
- Interruttore automatico di alimentazione
- Piastre e viti di livellamento
- Carenatura integrale a norme
- Sistema di cambio pallet rotativo a 2 pallet
- Convogliatore trucioli
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Marchio CE
- Anno di costruzione 2001
- Passaggio liquido refrigerante attraverso il mandrino ad alta pressione