

RETTIFICA TANGENZIALE FAVRETTO MOD.TC 100 VISUALIZZATORI DI QUOTE



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

● lunghezza massima rettificabile	mm.	1000
● larghezza massima rettificabile	mm.	575
● altezza massima rettificabile	mm.	450

TAVOLA

● lunghezza delle scanalature di fissaggio	mm.	1400
● dimensioni della tavola di lavoro	mm.	1000x500
● larghezza cave a T	mm.	14
● interasse cave a T	mm.	160
● corsa longitudinale	mm.	1080
● velocità di avanzamento	mt/min	2÷35

MOLA

● diametro mola	mm.	406
● diametro foro mola	mm.	127
● spessore mola (normale/massima)	mm.	50/75

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• velocità di rotazione mola	rpm	1450
• corsa trasversale	mm.	500
• avanzamenti trasversali intermittenti elettromeccanici	mm.	1÷10
• avanzamenti trasversali continui elettromeccanici	mt/min	0,1÷6
• avanzamenti verticali	mm.	0,005÷0,05

MOTORI

• potenza motore mola	HP	15
• potenza motore impianto idraulico	HP	4
• potenza motori avanzamenti rapidi	HP	0,5
• potenza motore impianto refrigerante	HP	0,3

DATI GENERALI

• spazio occupato al suolo	mm.	4280x1520
• altezza macchina	mm.	2280
• peso macchina	Kg.	5200

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Piano magnetico per rettifica
- Visualizzatori di quote
- Diamantatore
- Protezioni antinfortunistiche a norme
- Manuali macchina e operatore