

CENTRO DI LAVORO VERTICALE HAAS MOD.VF-6/50

UNITA' DI GOVERNO HAAS LCD 15" COLORI



CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSE

● corsa asse X	mm.	1626
● corsa asse Y	mm.	813
● corsa asse Z	mm.	762

TAVOLA

● dimensioni della tavola di lavoro	mm.	1626x711
● massima capacità di carico	Kg.	1814
● numero cave a T	n°	5
● larghezza cave a T	mm.	16
● interasse cave a T	mm.	125

LINEA MANDRINO

● velocità di rotazione con cambio gamma	rpm	7500
● numero velocità mandrino	n°	2
● attacco naso mandrino	BT	50

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	13700
● avanzamenti rapidi asse Y	mm/min	15200
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	15200
● avanzamenti di lavoro	mm/min	12700

MAGAZZINO UTENSILI

● sistema cambio utensili	tipo	Random
● capacità magazzino utensili	n°	30
● diametro massimo utensili	mm.	102
● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente)	mm.	254
● lunghezza massima utensili	mm.	406
● peso massimo utensile	Kg.	13,6
● tempo cambio utensili (tool to tool)	sec.	4,2
● tempo cambio utensili (chip to chip)	sec.	6,3

MOTORI

● potenza motore mandrino	KW	22,4
● forza di spinta assi	N	24910

DATI GENERALI

● capacità vasca liquido refrigerante	Litri	360
● altezza macchina	mm.	3581
● spazio occupato al suolo (con evacuatore trucioli)	mm.	4792x3605
● peso macchina	Kg.	10206

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo HAAS con schermo LCD 15" a colori
- Dichiarazione di conformità CE
- Uscita USB
- Cambio gamma automatico a 2 velocità
- Volantino elettronico remotato
- Maschiatura rigida
- Magazzino utensili 30 posizioni a braccetto Random
- Convogliatore trucioli a coclea
- Lampada di lavoro
- Lampada di fine ciclo
- Carenatura integrale a norme CE
- Impianto refrigerante attraverso il mandrino alta pressione 20 bar
- Impianto di filtraggio supplementare con cartuccia a 25 micron
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Anno di costruzione 2012