

FRESATRICE A TORRETTA FIRST MOD.LC-205VHD TESTA VELOCE E MANDRINO ORIZZONTALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSE ASSI

● corsa longitudinale	mm.	835
● corsa trasversale	mm.	380
● corsa verticale	mm.	435

TAVOLA

● dimensioni della tavola di lavoro	mm.	1300x300
● altezza piano di lavoro da pavimento	mm.	935 ~ 1370
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	200
● numero cave a T	n°	3
● larghezza cave a T	mm.	16
● interasse cave a T	mm.	63,5

AVANZAMENTI

● avanzamenti automatici longitudinali con variazione continua	mm/min	22 ~ 690
● avanzamenti rapidi longitudinali	mm/min	2100
● avanzamenti automatici verticali	mm/min	800

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- | | | |
|-------------------------------------|----|-----|
| • potenza motore asse longitudinale | HP | 1,2 |
| • potenza motore asse verticale | HP | 1,5 |

TESTA

- | | | |
|--|-------|-----------------|
| • rotazione slittone portatesta | gradi | 360° |
| • rotazione testa destra / sinistra | gradi | 90° |
| • corsa dello slittone portatesta | mm. | 470 |
| • distanza naso mandrino - piano tavola | mm. | 75 ~ 510 |
| • distanza asse mandrino - montante | mm. | 355 ~ 825 |
| • attacco naso mandrino | ISO | 40 |
| • potenza motore mandrino | HP | 5 |
| • diametro canotto | mm. | 110 |
| • corsa canotto | mm. | 135 |
| • avanzamenti verticali | mm. | 0,035/0,07/0,14 |
| • velocità di rotazione mandrino con variatore manuale | rpm | 60 ~ 3000 |

MANDRINO ORIZZONTALE

- | | | |
|---|-----|-----------|
| • velocità di rotazione | rpm | 45 ~ 980 |
| • potenza motore mandrino | HP | 5 |
| • attacco naso mandrino | ISO | 40 |
| • distanza asse mandrino - piano tavola | mm. | -25 ~ 410 |
| • distanza naso mandrino - slittone | mm. | 146 |
| • distanza naso mandrino - superficie colonna | mm. | 28 |

DATI GENERALI

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| • spazio occupato al suolo | mm. | 2870x2160 |
| • altezza macchina | mm. | 2310 |
| • peso macchina | Kg. | 2010 |

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Testa veloce con variazione di giri variabile
- Avanzamento asse X motorizzato
- Impianto refrigerante
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada alogena
- Avvitatore pneumatico dell'utensile
- Manuali macchina e operatore
- Anno di costruzione 2000
- Marchio CE
- Avanzamento asse Y motorizzato
- Mandrino orizzontale con cambio ad ingranaggi delle velocità
- Visualizzatori di quote a 3 assi