

TORNIO PARALLELO MERLI MOD.CLOVIS 50

ALTEZZA PUNTE MM. 750 - DISTANZA PUNTE MM. 6000



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

● altezza ponte	mm.	750
● massimo diametro tornibile sul bancale	mm.	1500
● massimo diametro tornibile sul carro trasversale	mm.	1120
● massimo diametro tornibile sull'incavo	mm.	1790
● diametro della piattaforma a 4 morsetti indipendenti	mm.	1000
● lunghezza davanti alla piattaforma	mm.	490
● larghezza del bancale	mm.	600

LINEA MANDRINO

● diametro foro mandrino	mm.	155
● diametro interno cuscinetto mandrino anteriore	mm.	210
● diametro esterno cuscinetto mandrino anteriore	mm.	318
● sede conica naso mandrino	C.M.	6
● attacco naso mandrino	ASA	A2 11"
● numero gamme di velocità	n°	16
● velocità di rotazione	rpm	6-800

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- potenza motore HP 30

CONTROPUNTA

- diametro canotto mm. 155
- sede conica C.M. 6
- corsa canotto mm. 400

LUNETTE

- diametro lunetta fissa mm. 100÷690
- diametro lunetta mobile mm. 40÷490

AVANZAMENTI

- numero avanzamenti automatici n° 63
- avanzamenti longitudinali mm. 0,045÷4,73
- avanzamenti trasversali mm. 0,022÷2,3
- avanzamenti carrello portautensili mm. 0,022÷2,3
- corsa carrello portautensili mm. 450

FILETTATURE

- diametro vite madre mm. 55
- numero passi whitworth n° 99
- gamma passi whitworth fx1" ½÷84
- numero passi metrici n° 55
- gamma passi metrici mm. 0,5÷56
- numero passi diametral pitch n° 63
- gamma passi diametral pitch D.P. 1÷112
- numero passi modulo n° 49
- gamma passi modulo M 0,25x28

DATI GENERALI

- spazio occupato al suolo mm. 8885x1175
- altezza macchina mm. 1850
- peso macchina Kg. 13600

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Macchina controllata e revisionata
- Lunetta fissa
- Avanzamenti rapidi sugli assi e carrellino portautensili
- Torretta portautensili con portautensili
- Visualizzatori di quote
- Impianto refrigerante
- Piattaforma a 4 morsetti diametro mm. 1000
- Lunetta mobile
- Manuali macchina e operatore