

TORNIO CNC MULTITASKING MORI SEIKI MOD.MT-3000 UNITA' DI GOVERNO FANUC 18-T MSX 501 III



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

• massimo diametro rotante	mm.	800
• massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	402
• distanza fra le punte	mm.	1202
• massimo diametro tornibile	mm.	560
• lunghezza massima tornibile	mm.	1030
• passaggio barra utile	mm.	89

CORSE ASSI

• corsa asse X	mm.	635
• corsa asse Y	mm.	± 110
• corsa asse Z	mm.	1095
• rotazione asse B	gradi	-120° / +105°

LINEA MANDRINO

• velocità di rotazione	rpm	30-3000
• numero gamme di velocità	n°	2

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• attacco naso mandrino	ASA	A2-8
• diametro foro mandrino	mm.	105
• divisioni minime asse C	gradi	0,001°
• diametro interno cuscinetto mandrino	mm.	160

TESTA PORTAUTENSILI MOTORIZZATA

• tempo di rotazione asse B	sec.	2,3 (90°)
• angolo minimo di divisione	gradi	0,001°
• velocità di rotazione	rpm	8000
• attacco utensili	Capto	C6
• diametro interno cuscinetto rotazione utensile	mm.	80
• capacità magazzino utensili	n°	24
• diametro massimo utensili (senza utensile adiacente)	mm.	90
• lunghezza massima utensili	mm.	400
• peso massimo utensile	Kg.	8
• tempo cambio utensili (tool to tool)	sec.	4,2

CONTROPUNTA

• diametro canotto	mm.	110
• sede conica contropunta con rotazione interna	C.M.	4
• corsa canotto	mm.	150

AVANZAMENTI

• avanzamenti rapidi asse X	mm/min	24000
• avanzamenti rapidi asse Y	mm/min	24000
• avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	30000
• avanzamenti rapidi asse B	metri/min	20
• avanzamenti rapidi asse C	metri/min	100

MOTORI

• potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	33/40
• potenza motore utensili motorizzati (cont/30 min)	KW	7,5/11
• potenza motore impianto refrigerante	KW	1,1

DATI GENERALI

• capacità vasca liquido refrigerante	Litri	220
---------------------------------------	-------	-----



OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C
Tel. 0445 628161 C.F. e P.IVA 04068850249
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000



TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● potenza totale installata	KVA	73,1
● altezza macchina	mm.	3295
● spazio occupato al suolo	mm.	5774x3040
● peso macchina	Kg.	14500

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 18-T MSX 501 III
- Asse C mandrino con freno di bloccaggio
- Asse Y
- Asse B
- Impianto refrigerante olio mandrino
- Orientamento mandrino
- Circa 30 portautensili Capto C6
- Magazzino utensili a 24 posizioni
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Impianto refrigerante
- Sistema refrigerante attraverso il mandrino (mandrino utensile)
- Spegnimento automatico
- Pedale apertura/chiusura mandrino
- Lampada di lavoro
- Carenatura integrale a norme CE
- Finestra di visualizzazione resistente agli urti
- Interblocco di sicurezza della porta scorrevole
- Interruttore di rilevamento bassa pressione idraulica
- Interruttore di rilevamento della bassa pressione dell'aria
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 304
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Marchio CE
- Anno di costruzione 2001