

TORNIO CNC A BANCALE INCLINATO NAKAMURA MOD.WT-300 4 ASSI - 1 ASSE Y - 2 TORRETTE MOTOR. - 2 MANDRINI



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

• massimo diametro tornibile	mm.	270
• diametro standard tornibile	mm.	215
• distanza fra le punte max/min	mm.	1100/250
• lunghezza massima tornibile	mm.	780
• passaggio barra utile mandrino principale	mm.	65
• passaggio barra utile contromandrino	mm.	65
• diametro mandrino autocentrante	mm.	210

CORSE ASSI

• corsa asse X1	mm.	195
• corsa asse X2	mm.	195
• avanzamenti rapidi assi X1-X2	mm/min	16000
• corsa asse Z1	mm.	780
• corsa asse Z2	mm.	780
• corsa asse B	mm.	850
• avanzamenti rapidi asse B	mm/min	27000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• avanzamenti rapidi assi Z1-Z2	mm/min	27000
• corsa asse Y	mm.	± 60
• avanzamenti rapidi asse Y	mm/min	6000

LINEA MANDRINO

• velocità di rotazione	rpm	4500
• attacco naso mandrino	ASA	A2-6
• diametro foro mandrino	mm.	80
• diametro interno cuscinetto anteriore	mm.	110
• diametro foro tirante forato per autocentrante	mm.	66

CONTROMANDRINO

• velocità di rotazione	rpm	4500
• attacco naso contromandrino	ASA	A2-6
• diametro foro contromandrino	mm.	80
• diametro interno cuscinetto anteriore	mm.	110
• diametro foro tirante forato per autocentrante	mm.	66

ASSI C

• incremento minimo	gradi	0,001°
• incremento minimo divisioni	gradi	0,001°
• velocità di volteggio asse C	mm/min	600
• velocità di avanzamento	gradi/min	1-4800
• tempo di rotazione asse C	sec.	1,5

TORRETTE CON UTENSILI MOTORIZZATI

• numero torrette motorizzate	n°	2
• numero utensili per torrette motorizzate	n°	12/12
• sezione utensili per esterni	mm.	25x25
• diametro bareni	mm.	32
• velocità di rotazione utensili motorizzati	rpm	30-3600

MOTORI

• potenza motori mandrini (cont/30 min)	KW	11/15
• coppia motori mandrini	Nm	382
• potenza motori utensili motorizzati (cont/30 min)	KW	3,7/5,5



OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C
Tel. 0445 628161 C.F. e P.IVA 04068850249
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000



TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

DATI GENERALI

• altezza macchina	mm.	2266
• spazio occupato al suolo	mm.	4230x2518
• peso macchina	Kg.	14000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF
- Mandrino portapinza idraulico su mandrino principale
- Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 210 su contromandrino
- Presetting automatico
- Torretta portautensili superiore motorizzata con asse Y
- Torretta portautensili inferiore motorizzata
- Asse Cf sui due mandrini autocentranti
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Mano raccoglipezzo
- Impianto refrigerante ad alta pressione
- Kit di portautensili motorizzati
- Alimentatore barre automatico LNS modello Quick Load Servo III
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Marchio CE
- Anno di costruzione 2007