

FRESALATRICE A MONTANTE MOBILE STS MOD.PERFORMANCE UNITA' DI GOVERNO SELCA S-4045D



CARATTERISTICHE TECNICHE

● corsa asse X	mm.	6000
● corsa asse Y	mm.	1200
● corsa asse Z	mm.	2000
● avanzamenti rapidi	mm/min	30000
● velocità di rotazione mandrino	rpm	5000
● attacco naso mandrino	ISO	50
● testa automatica con divisioni minime sui 2 snodi	gradi	1°
● capacità magazzino utensili a catena	n°	40
● pressione impianto refrigerante attraverso il mandrino	bar	20
● numero piani stolle	n°	2
● dimensioni piani stolle cad.	mm.	3500x2000
● larghezza cave a T	mm.	28
● precisione cave a T	H	12
● dimensioni della tavola girevole in continuo	mm.	1000x1000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo SELCA 4045D
- Tavola girevole OMR 4° asse in continua comandata da CNC della macchina
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Righe ottiche
- N. 2 Piani Stolle
- Testa automatica a 2 assi divisioni sui due snodi ogni 1° x 1°
- Impianto refrigerante attraverso il mandrino alta pressione 20 bar
- Magazzino utensili a catena posizioni 40
- Impianto di lubrificazione automatico
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Marchio CE
- Anno di costruzione 2009