

FRESATRICE A BANCO FISSO CON MONTANTE A T SACHMAN MOD. UNITA' DI GOVERNO SELCA 4045



CARATTERISTICHE TECNICHE

• corsa asse X (longitudinale)	mm.	3000
• corsa asse Y (trasversale)	mm.	900
• corsa asse Z (verticale)	mm.	1000
• dimensioni della tavola	mm.	3200x810
• numero cave a T	n°	7
• larghezza cave a T	mm.	18
• interasse cave a T	mm.	100
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	1200
• avanzamenti rapidi asse X	mm/min	20000
• avanzamenti rapidi asse Y	mm/min	25000
• avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	25000
• velocità di rotazione mandrino	rpm	3000
• potenza motore mandrino S1-100% (S6-40%)	KW	17/25
• attacco naso mandrino	ISO	50
• capacità magazzino utensili	n°	40
• testa automatica con divisioni minime sui 2 snodi	gradi	2,5°x2,5°
• spazio occupato al suolo	mm.	6180x3889

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore



OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C
Tel. 0445 628161 C.F. e P.IVA 04068850249
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000



TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- | | | |
|-----------------------|-----|-------|
| • altezza macchina | mm. | 3018 |
| • peso approssimativo | Kg. | 20000 |

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo SELCA 4045
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Testa automatica a 2 assi divisioni sui due snodi ogni 2,5° x 2,5°
- Passaggio liquido refrigerante attraverso il mandrino ad alta pressione 15 bar
- Carenatura integrale a norme CE
- Magazzino utensili a catena posizioni 40
- Tavola fissa con montante mobile a croce
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Anno di costruzione 2001