OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C
Tel. 0445 628161 C.F. e P.IVA 04068850249
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000
TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA
www.olidali.com - info@olidali.com www.skio.net - info@skio.net

TORNIO PARALLELO A BANCALE MOBILE TACCHI MOD.FTA 40

ALT. PUNTE MM. 450 - DIST. PUNTE MM. 1500 - 2500

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

• altezza punte	mm.	450
• distanza fra le punte con bancale chiuso	mm.	1500
• distanza fra le punte con bancale aperto	mm.	2500
• massimo diametro tornibile sul bancale	mm.	900
• massimo diametro tornibile sul carro trasversale	mm.	620
• massimo diametro rotante sull'incavo	mm.	1600
• diametro foro mandrino	mm.	160
• diametro della piattaforma a 4 morsetti indipendenti	mm.	700
• massimo carico ammesso fra le punte senza lunette	Kg.	9000
• massimo carico ammesso a sbalzo	Kg.	3200
• larghezza del bancale	mm.	570

LINEA MANDRINO

• numero velocità mandrino	n°	18
• velocità di rotazione mandrino	rpm	9÷700
• sede conica naso mandrino	C.M.	6

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

• numero cuscinetti sostegno asse mandrino	n°	3
• potenza motore mandrino	HP	17

AVANZAMENTI

• gamma avanzamenti longitudinali	mm/giro	0,05÷20
• gamma avanzamenti trasversali	mm/giro	0,02÷10
• diametro vite madre	mm.	50
• passo vite madre	mm.	2

FILETTATURE

• numero passi metrici	n°	56
• gamma passi metrici	mm.	1÷56
• numero passi whitworth	n°	56
• gamma passi whitworth	fx1"	1/2÷28
• numero passi modulo	n°	56
• gamma passi modulo	Mod.	05÷28
• numero passi diametral pitch	n°	56
• gamma passi diametral pitch	D.P.	1÷56

CONTROPUNTA

• diametro cannotto contropunta	mm.	100
• corsa cannotto contropunta	mm.	250
• sede conica contropunta	C.M.	6

DATI GENERALI

• spazio occupato al suolo	mm.	4000x1250
• altezza macchina	mm.	1600
• peso macchina	Kg.	5500

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Visualizzatori di quote a 3 assi
- Piattaforma a 4 morsetti indipendenti
- Torretta portautensili
- Contropunta girevole
- Impianto refrigerante
- Spostamento del bancale motorizzato sulla lunghezza
- Arresti longitudinali da barra
- Avanzamenti rapidi sugli assi
- Manuali macchina e operatore