

FRESATRICE A BANCO FISSO PHOEBUS WICKER MOD.VST1200**CARATTERISTICHE TECNICHE****MANDRINO VERTICALE**

• velocità di rotazione infinitamente variabile con inverter	rpm	480-3600
• potenza motore	HP	5
• attacco naso mandrino	ISO	40
• corsa canotto	mm.	140

ASSE X

• diametro viti a ricircolo di sfere	mm.	32
• corsa (automatica/manuale)	mm.	1220/1230
• velocità di avanzamento	mm/min	0-3000
• potenza motore	KW	0,85

ASSE Y

• diametro viti a ricircolo di sfere	mm.	32
• corsa (automatica/manuale)	mm.	540/580
• velocità di avanzamento	mm/min	0-4300
• potenza motore	KW	0,85

ASSE Z

● diametro viti a ricircolo di sfere	mm.	32
● corsa (automatica/manuale)	mm.	600/600
● velocità di avanzamento	mm/min	0-3000
● potenza motore	KW	0,85

TAVOLA DI LAVORO

● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	250
● dimensioni della tavola	mm.	1470x350
● numero cave a T	n°	3
● larghezza cave a T	mm.	18

DATI PER L'INSTALLAZIONE

● peso netto	Kg.	4600
● spazio occupato al suolo	mm.	2400x2000
● altezza macchina	mm.	2500

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Viti a ricircolo di sfere sui 3 assi
- Testa veloce con variazione di giri elettronica tramite Inverter
- Avvitatore pneumatico dell'utensile
- Protezione antinfortunistica a norme CE
- Avanzamenti a variazione continua
- Lampada alogena
- Impianto di lubrificazione automatico assi
- Impianto refrigerante
- Vasca raccolta trucioli e liquido refrigerante
- Conformità CE
- Manuali macchina e operatore