

SEGATRICE A NASTRO SEMI-AUTOMATICA IMET MOD.BS 350 SHI DISCESA AUTONOMA



BS 350 SHI è la segatrice semiautomatica IMET per il taglio angolare (sia a destra che a sinistra: fino a 45° destra e 60° sinistra) di pieni, profilati e produzioni, anche di acciai ad alta resistenza, di medie dimensioni per la carpenteria metallica.

- Perfetto supporto del materiale grazie all'ampio piano di lavoro in ghisa (460 mm) con rotazione solidale all'arco, per evitare incisioni dello stesso.
- Facile rotazione e posizionamento con cuscinetto reggispinta precaricato con ralla a rulli, auto centraggio a 0°-dx45°-sx45°
- Massima efficienza durante il taglio garantita dall'arco in acciaio e ghisa a sezione tubolare con elevata tensione della lama (1900 kg/cm²)
- Il dispositivo meccanico tastatore facilita l'approccio della lama al materiale rilevando il punto di inizio taglio.
- Pattini guidalama in metallo duro e cuscinetti supplementari per l'allineamento ottimale della lama.
- Integrato alla macchina è presente l'elemento di connessione per rulliera di carico e uno scivolo di scarico
- Le operazioni macchina vengono gestite tramite quadro di comando elettrico orientabile, LED di controllo e amperometro di assorbimento motore.
- Fine taglio con arco inclinato per migliorare la penetrazione nel materiale e garantire una velocità di discesa costante e un passo lama appropriato per tutti i lati del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

● massimo diametro a 0°	mm.	305
● sezione quadra a 0°	mm.	250x250
● sezione rettangolare a 0°	mm.	350x200
● massimo diametro a 45° sx e dx	mm.	250
● sezione quadra a 45° sx e dx	mm.	230x230
● sezione rettangolare a 45° sx e dx	mm.	230x200
● massimo diametro a 60° sx	mm.	175
● sezione quadra a 60° sx	mm.	155x155
● sezione rettangolare a 60° sx	mm.	170x100
● massimo taglio a 0° pieni (C45)	mm.	200
● potenza motore a 2 velocità standard	KW	1,5/1,8
● velocità di rotazione	rpm	37/74
● numero gamme di velocità	n°	2
● altezza lama	mm.	27
● spessore lama	mm.	0,9
● lunghezza lama	mm.	3370
● altezza piano di lavoro da pavimento	mm.	940
● peso macchina	Kg.	606
● spazio occupato al suolo	mm.	1480x1700
● altezza macchina	mm.	1900

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Quadro di comando elettrico orientabile, LED di controllo e amperometro di assorbimento
- Ampio piano di lavoro rotante solidale all'arco
- Arco in acciaio a sezione tubolare chiuso
- Spazzola pulilama motorizzata con inserti in nylon
- Morsa scorrevole con accostamento rapido
- Taglio autonomo da 0° a 45° a destra e da 0° a 60° a sinistra
- Pattini guidalama con inserti in metallo duro, cuscinetti supplementari anteriori per
- Anno di costruzione 2001
- Manuali di istruzioni
- Marchio CE